



94-915/22-1

Spina modulare 8P8C RJ45 Cat.8.1 Schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Chiusura ad avvitamento

Spina RJ45 - CAT.8.1 - Trefolo + Rigido - AWG22-24 - Contatti dorati

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza max:	N/A
Potenza max:	N/A
Schermatura:	si
Tensione Isolamento:	N/A

Impedenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Canali:	N/A
Codice produttore:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Nome serie:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
Sezione AWG:	AWG22-24
Tipo Clip:	Standard
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Categoria	CAT.8.1
Colore	Rosso
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Contatto	N/A
Ingressi e uscite	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Classe ETIM	EC001121
Marca	Alpha elettronica
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
-----------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Interno:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Contatti:	Bronzo fosoforoso
Materiale Isolamento:	N/A
n. o-ring:	N/A
Placcatura contatti:	Contatti dorati
Dim. S:	N/A
Terminazione:	a pressione
Tipo Keystone:	N/A

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo max	8,5 mm
Diametro conduttori max	1,65 mm
Diametro filetto	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. D	N/A
Dim. dØ	N/A
Formato Corpo	Standard
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inseri	1
Larghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	PC UL 94V-2
Montaggio connettore	Volante
Placcatura	50 µm
Polarità	N/A
Schema	N/A
Tipo contatto	perforazione
Tipo Passacavo	N/A