

## 94-916

Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 - Contatti dorati

Adatto per cavi flessibili e solidi

Conduttore: 0,56mm

Foro conduttore: 1mm

Spina RJ45 - CAT.6 - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - U/FTP - Contatti dorati



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A  
Tensione di tenuta: N/A

Schermatura: sì  
Tipo Schermatura: U/FTP

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A  
Categoria: CAT.6  
Colore RAL: N/A  
Genere: Spina  
Genere B: N/A  
Nr. Poli: 8  
Sezione AWG: AWG24-26  
Classe ETIM: EC001121  
Tipo Connettore A: N/A  
Tipo Connettore B: N/A

Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido  
Colore: Trasparente  
Configurazione Poli: 8P8C  
Genere A: N/A  
Ingressi e uscite: N/A  
Numero totale vie: N/A  
Tipo Clip: Standard  
Marca: Alpha elettronica  
Tipo Confezione: Sacchetto

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-2

Temperatura di lavoro: -10/60 °C

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. A:	11,68 mm
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inseriti:	0
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura:	50 µm

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro cavo max	6 mm
Diametro filetto	N/A
Dim. B	21,48 mm
Formato Corpo	Standard
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Materiale Contatti	Bronzo fosforoso
Montaggio connettore	Volante
Placcatura contatti	Contatti dorati

## Disegni Tecnici

