



94-919/1

Spina modulare RJ45 Cat.6A schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Con cappuccio

Spina RJ45 - CAT.6A - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG22-24 - U/FTP - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di tenuta: N/A

Schermatura: si
Tipo Schermatura: U/FTP

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A
Categoria: CAT.6A
Colore RAL: N/A
Genere: Spina
Genere B: N/A
Nr. Poli: 8
Sezione AWG: AWG22-24
Classe ETIM: EC001121
Tipo Connettore A: N/A
Tipo Connettore B: N/A

Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Colore: Trasparente
Configurazione Poli: 8P8C
Genere A: N/A
Ingressi e uscite: N/A
Numero totale vie: N/A
Tipo Clip: Standard
Marca: Alpha elettronica
Tipo Confezione: PolyBag

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-2

Temperatura di lavoro: -10/60 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. A:	11,68 mm
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inseriti:	1 + cappuccio
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura contatti:	Contatti dorati

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro cavo max	6 mm
Diametro filetto	N/A
Dim. B	21,48 mm
Formato Corpo	Standard
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Materiale Contatti	Bronzo fosforoso
Placcatura	50 µm

Disegni Tecnici

