



97-001

Bussola da pannello - adattatore fibra ottica simplex SC-APC/SC-APC

Bussola di raccordo per connessioni SC/APC - SC/APC per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica.

Tipo: SC simplex

Ferrula ceramica: Zirconio

Colore cappuccio antipolvere: nero

Perdita di inserzione: Numero connessioni: >500 volte

Bussola Fibra Ottica - Dritto - SC/APC - SC/APC

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Tensione di tenuta: N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B: SC/APC

Adatto per placca: N/A

Colore: Verde

Configurazione Poli: N/A

Classe ETIM: EC000752

Tipo Connettore A: SC/APC

Tipo Connettore B: SC/APC

Tipo Connettore A SC/APC

Orientamento Dritto

Colore RAL N/A

Genere Adattatore

Marca AlphaNET

Tipo Confezione PolyBag

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado: N/A

Cicli di inserzione: N/A

Diametro filetto: N/A

Fissaggio: N/A

Guarnizioni incluse non installate: N/A

Guidacavo: N/A

Lunghezza filetto: N/A

Altezza rondella N/A

Diametro cavo N/A

Dimensione chiave N/A

Forza spina-presa N/A

Guarnizioni preinstallate N/A

Larghezza dado N/A

Materiale Contatti Ferrula ceramica (zirconio)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

