



97-002

Bussola da pannello - adattatore fibra ottica simplex SC-UPC/SC-UPC

Bussola di raccordo per connessioni SC/UPC - SC/UPC per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica.

Tipo: SC simplex

Ferrula ceramica: Zirconio

Colore cappuccio antipolvere: nero

Perdita di inserzione: Numero connessioni: >500 volte

Bussola Fibra Ottica - Dritto - SC/UPC - SC/UPC

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Tensione di tenuta: N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B: SC/UPC

Adatto per placca: N/A

Colore: Blu

Configurazione Poli: N/A

Classe ETIM: EC000752

Tipo Connettore A: SC/UPC

Tipo Connettore B: SC/UPC

Tipo Connettore A SC/UPC

Orientamento Dritto

Colore RAL N/A

Genere Adattatore

Marca AlphaNET

Tipo Confezione PolyBag

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado: N/A

Cicli di inserzione: N/A

Diametro filetto: N/A

Fissaggio: N/A

Forza spina-presa: N/A

Guarnizioni preinstallate: N/A

Larghezza dado: N/A

Altezza rondella N/A

Diametro cavo N/A

Dimensione chiave N/A

Foro fissaggio N/A

Guarnizioni incluse non installate N/A

Guidacavo N/A

Lunghezza filetto N/A

Disegni Tecnici

