

Scheda tecnica



97-104

Connettore fibra ottica rapido SC/PC - Fast connector

Applicazione: FTTH

Adatto per: per cavi fibra ottica da 3,1x2mm

Accessorio preparazione fibra incluso nella confezione.

Caratteristiche tecniche
Perdita di inserzione ≤ 0,3 dBm
Ferula ceramica zirconio ZrO2
Finestra di lavoro 850-1310-1350 nm
Resistenza alla trazione 2.0 - 5.9 N
Numero di connessioni > 100 volte

Connettore - Dritto - SC/PC

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Tensione di tenuta: N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore A:	SC/PC
Orientamento:	Dritto
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Marca:	AlphaNET
Tipo Confezione:	PolyBag


Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A

Adatto per placca	N/A	
Colore	Blu	
Configurazione Poli	N/A	
Classe ETIM	EC001122	
Tipo Connettore A	SC/PC	

Altezza rondella	N/A
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza filetto	N/A

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.