



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Batterie incluse:               | Batterie non incluse |
| Frequenza portante:             | N/A                  |
| Tempo di carica della batteria: | N/A                  |
| Tipo Alimentazione:             | Batteria             |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Corrente di carica | N/A     |
| Livello sicurezza  | Cat III |
| Tensione di carica | N/A     |
| Tipo batterie      | 3xAAA   |

## 98-725

Multimetro digitale tascabile - True RMS - 600V (AC/DC) - 10A (AC/DC) - 60MΩ - 999,9nF - 99,99MHz, Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD retroilluminato - NCV - Torcia

Multimetro digitale professionale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.

Adotta un display LCD ad alta definizione, che è chiaro e più comodo da usare.

Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la corrente CC e CA, la frequenza, cicli di lavoro, la resistenza, la capacità, il test di continuità, il diodo.

Ha la funzione rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV), conservazione dei dati, spegnimento automatico, retroilluminazione e altri parametri.

E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

**Contenuto confezione**

- 1 x multimetro
- 1 x coppia di puntali rosso/nero
- 1 x manuale d'uso

Multimetro - Corrente AC|Corrente DC|Capacità|Tensione AC|Tensione DC|Prova diodi|Frequenza|Resistenza - Display LCD - True RMS - Data Hold: Si - Torcia|NCV - Tascabile



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessori inclusi:            | Puntali                                                                                          |
| Capacità di memorizzazione:   | N/A                                                                                              |
| Data Hold:                    | Si                                                                                               |
| Formato dei file immagine:    | N/A                                                                                              |
| Funzionalità interfaccia:     | N/A                                                                                              |
| Grandezze misurabili:         | Capacità, Corrente AC, Corrente DC, Frequenza, Prova diodi, Resistenza, Tensione AC, Tensione DC |
| Indicazione:                  | Display LCD                                                                                      |
| Numero di cifre display:      | 4                                                                                                |
| Rilevazione:                  | Continuità                                                                                       |
| Risoluzione immagine termica: | N/A                                                                                              |
| Tasti:                        | N/A                                                                                              |
| Tipo di misuratore:           | Multimetro digitale                                                                              |
| Classe ETIM:                  | EC000069                                                                                         |
| Tipo Confezione:              | Scatola                                                                                          |

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Archiviazione immagini              | N/A                                                      |
| Connessioni                         | Puntali                                                  |
| Misurazioni                         | N/A                                                      |
| Frequenza immagine                  | N/A                                                      |
| Funzioni aggiuntive                 | NCV, Torcia                                              |
| Impostazioni spegnimento automatico | N/A                                                      |
| Lettura massima display             | 5999                                                     |
| Principio di misura                 | True RMS                                                 |
| Risoluzione display                 | N/A                                                      |
| Spegnimento automatico              | Si                                                       |
| Tempo di avvio                      | N/A                                                      |
| Unità di misura selezionabili       | A, k $\Omega$ , mA, mV, M $\Omega$ , nF, pF, V, $\Omega$ |
| Marca                               | Alpha elettronica                                        |

## Caratteristiche Laser

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Larghezza della linea laser a 5m:        | N/A |
| Direzione del raggio/angolo di apertura: | N/A |
| Precisione di livellamento:              | N/A |
| Proiezione:                              | N/A |
| Tempo di autolivellamento:               | N/A |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Campo di autolivellamento              | N/A |
| Larghezza della linea laser            | N/A |
| Precisione linea orizzontale/verticale | N/A |
| Segnalazione strumento fuori livello   | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|          |           |
|----------|-----------|
| Cadute:  | N/A       |
| Formato: | Tascabile |
| Peso:    | 0,19 kg   |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dimensioni          | 45mm x 71mm x 147mm |
| Grado di protezione | IP20                |
| Urti/Vibrazioni     | N/A                 |

## Caratteristiche Misurazioni

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Applicazione unipolare/bipolare: | N/A |
| Profondità di rilevamento:       | N/A |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Precisione misurazione umidità | N/A |
| Ripetibilità lettura           | N/A |

## Caratteristiche Termocamera

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Allarme di temperatura:       | N/A |
| Banda spettrale:              | N/A |
| Emissività materiale:         | N/A |
| Messa a fuoco:                | N/A |
| Palette colori selezionabili: | N/A |
| Punti di misura:              | N/A |
| Rilevazione temperatura:      | N/A |
| Risoluzione spaziale (IFOV):  | N/A |
| Sensibilità termica (NETD):   | N/A |
| Tipo di sensore:              | N/A |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Array sul piano focale                | N/A |
| Campo visivo (FOV)                    | N/A |
| Lunghezza focale obiettivo            | N/A |
| Palette colori                        | N/A |
| Pitch sensore                         | N/A |
| Punti di misurazione (risoluzione IR) | N/A |
| Risoluzione IR                        | N/A |
| Risoluzione temperatura IR            | N/A |
| Tempo di risposta                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.