



ø5,5x2,5mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50 Hz

Corrente d'uscita: 70 mA

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 6-10 celle

Grado Protezione: IP20

Marca: Alpha elettronica

Tipo Confezione: Scatola

Range Dimmerazione: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: connettore fisso

Dimensioni (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

AB50026IN

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle - 1
Connettore 5,5x2,5mm positivo centrale

Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 6-10 celle - connettore fisso - 5,5x2,5mm

Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tolleranza corrente d'uscita: 10 %

Costruzione: plugin

Classe ETIM: EC011960

Indirizzo DALI: N/A

Numero di canali: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Connettori: 5,5x2,5mm

Raffreddamento: passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

