

ART.26/C901F

Cavo DC con spina $\varnothing 5,5-2,5$ mm passacavo e ferrite - contatto 9,5mm

Cavi DC - 2m - Spina 5,5-2,5 - Fili stagnati con passacavo pressofuso



Dati del Prodotto

Caratteristiche

Attenuazione nominale:	N/A
Cat.:	N/A
Colore:	N/A
Colore connettori:	N/A
Costruzione:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Interruttore:	N/A
Lunghezza Cavo:	2 m
Misura piatta:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Portata:	N/A
Restringimento:	N/A
Spessore sezione:	N/A
Stagno:	N/A
Temperatura di esercizio:	N/A
Tensione isolamento:	N/A
Tensione minima:	N/A
Forma Cavo:	Lineare
Tipo fibra:	N/A

AWG cavo	N/A
Collegamenti	N/A
Colore cavo	Nero
Corrente di ricarica	N/A
Diametro	N/A
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Lunghezza	N/A
Materiale	N/A
Modalità	N/A
Nome tecnico	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Potenza di ricarica	N/A
Sezione cavo	N/A
Spessore sezione ristretta	N/A
Standard	N/A
Temperatura di restringimento	N/A
Tensione massima	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo conduttori	N/A

Connettore A

Tipo Connettore A:	Spina 5,5-2,5
Lunghezza pin:	9,5 mm

Tipo Connettore A	N/A
-------------------	-----

Connettore B

Tipo Connettore B:	Fili stagnati con passacavo pressofuso
--------------------	--

Tipo Connettore B	N/A
-------------------	-----

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003570
Tipo Confezione:	Sacchetto

Marca	Alpha elettronica
-------	-------------------

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
-------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.