



26IN - ø5,5x2,5



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50 Hz

Corrente d'uscita: 800 mA

Tensione d'uscita: 13,8 V

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 12V

Costruzione: desktop

Classe ETIM: EC011960

Indirizzo DALI: N/A

Numero di canali: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Tipo regolazione: CC + CV

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Connettori: 5,5x2,5mm

Materiale contenitore: Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

BA81226IN

Carica batteria Piombo 13,8Vdc - 800 mA - ø5,5x2,5mm

Caratteristiche

Ricarica tampone

Adatto per batterie:

- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah

- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah

- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: Led giallo spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Caricabatterie - 230Vac - 800mA

Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso: 230Vac

Tolleranza tensione d'uscita: 5 %

Classe isolamento: II

Grado Protezione: IP20

Marca: Alpha elettronica

Tipo Confezione: Scatola appendibile

Range Dimmerazione: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Conessioni: connettore fisso

Dimensioni (LxWxH): 107 x 68,4 x 53,4mm

Raffreddamento: passivo

Disegni Tecnici

