



22 - Faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz
Corrente d'uscita:	400 mA
Tensione d'uscita:	27,6 V

Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	230Vac
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	24V
Costruzione:	desktop
Classe ETIM:	EC011960
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Range Dimmerazione	N/A
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Connettori:	Faston 6,3mm
Materiale contenitore:	Plastico

Connessioni	connettore fisso
Dimensioni (LxWxH)	107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

BA82422

Carica batteria Piombo 27,6Vdc - 400 mA

Caratteristiche

Ricarica tampone

Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: Led giallo spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Caricabatterie - 230Vac - 400mA

Disegni Tecnici

