


BP12-7.0

Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM - VdS

Batteria - Piombo AGM - 12V - 7Ah - Conessioni: faston 4.8mm



faston 4.8mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	7 Ah
Corrente di scarica impulsiva:	5s
Corrente di scarica raccomandata:	0,7 A
Tensione:	12 V
Tensione di carica uso ciclico:	14,5 V

Corrente di carica massima	2,1 A
Corrente di scarica massima	70A @ 5s
Prof.di scarica raccomandata	90 %
Tensione di carica stand-by	13,8 V

Caratteristiche Generali

Adatto per:	UPS
Classe ETIM:	EC011878
Tipo Confezione:	Sfuso

Tecnologia	Piombo AGM
Marca	join

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	faston 4.8mm
Grado di protezione:	IP20
Peso:	2Kg ± 5%
Temperatura di lavoro:	0 / 50 °C

Dimensioni	65mm x 151.5mm x 95mm
Materiale contenitore	ABS UL94-HB
Temperatura di immagazzinamento	-20 / 60 °C
Umidità	40 / 80 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

