




BP12-7.2

Batteria al piombo 12V 7,2Ah - AGM

Batteria - Piombo AGM - 12V - 7.2Ah - Connessioni: faston 4.8mm



faston 4.8mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità: 7,2 Ah

Corrente di scarica massima: 70A @ 5s

Prof.di scarica raccomandata: 90 %

Tensione di carica stand-by: 13,8 V

Corrente di carica massima 2,1 A

Corrente di scarica raccomandata 0,7 A

Tensione 12 V

Tensione di carica uso ciclico 14,5 V

Caratteristiche Generali

Adatto per: Impianti d'allarme, Luci d'emergenza, UPS

Classe ETIM: EC011878

Tipo Confezione: Sfuso

Tecnologia Piombo AGM

Marca join

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: faston 4.8mm

Grado di protezione: IP20

Peso: 2.15Kg ± 5%

Temperatura di lavoro: 0 / 50 °C

Dimensioni 66mm x 150mm x 95mm

Materiale contenitore ABS UL94-HB

Temperatura di immagazzinamento -20 / 60 °C

Umidità 40 / 80 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

