



## CT376/11

Extender VGA - USB - 1920x1200 - KVM - Loop-Out - Cat.5e/6 - 300m

L'extender CT376/11 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e USB fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.5e/6.

L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore.

E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

### Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
- Distanza: 300m 1920x1200
- Risoluzione Max: 1920x1200

Dimensioni: 94.5 x 71 x 25mm

### Contenuto confezione

- 1 x Trasmettitore
- 1 x Ricevitore
- 2 x Alimentatore 5Vdc 1A
- 1 x Cavo USB 2.0 da tipo "B" a tipo "A"
- 4 x staffette di montaggio con viti
- 1 x Manuale d'uso

Extender VGA - Trasmettitore+Ricevitore - Standard 1xCat. 5e/6 - 300m - 1920x1200 - USB|Loop-Out

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Angolo di apertura:             | N/A                      |
| Brand Compatibili:              | N/A                      |
| Codifiche supportate:           | N/A                      |
| Compatibile 4K:                 | no                       |
| Controllo Volume:               | N/A                      |
| Distanza Extender:              | 300 m                    |
| Frequenze di lavoro:            | N/A                      |
| Gestione zone:                  | N/A                      |
| Modulazione Digitale:           | N/A                      |
| Numero Dispositivi comandabili: | N/A                      |
| Persistenza memoria:            | N/A                      |
| Portata massima:                | N/A                      |
| Risoluzione massima:            | 1920x1200                |
| Tecnologia trasmissione:        | Standard 1xCat. 5e/6     |
| Tipologia:                      | Trasmettitore+Ricevitore |
| Tipologia telecomando:          | N/A                      |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Brand Compatibili         | N/A                  |
| Capacità di abbinamento   | N/A                  |
| Compatibile 3D            | no                   |
| Configurazione iniziale   | N/A                  |
| Dispositivi comandabili   | N/A                  |
| Frequenza di trasmissione | N/A                  |
| Funzioni aggiuntive       | Loop-Out, USB        |
| Modulazione Analogica     | N/A                  |
| Numero di melodie         | N/A                  |
| Tecnologia trasmissione   | Standard 1xCat. 5e/6 |
| Piattaforme compatibili   | N/A                  |
| Retroilluminazione tasti  | N/A                  |
| Sensibilità di ricezione  | N/A                  |
| Tipo Extender             | VGA                  |
| Tipologia frequenza       | N/A                  |

### Caratteristiche Elettriche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Alimentazione:              | N/A |
| Corrente di lavoro statica: | N/A |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Corrente di contatto | N/A |
| Potenza di carico    | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC001634  
Tipo Confezione: Scatola

Marca AlphaNET

## Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica: N/A

## Disegni Tecnici

