



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001959
Marca:	JOLight
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	51
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	II
Fattore di potenza PF:	0.5
Potenza:	9 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac

JO302/006WW

Barra a Led - 230Vac - 9W - 53,6cm - Con interruttore - Bianco caldo

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore **non** controlla le barre successive. Interconnettere massimo 12 pezzi.

Reglette - Bianco caldo - 720lm - 9W - 230Vac - 3000K - Interruttore integrato

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero dispositivi comandabili	N/A
Pezzi in cascata	20
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 2835

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	36 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diffusore:	Policarbonato opaco
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	536 mm
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	A parete, A soffitto
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo Controllo:	Interruttore integrato

Colore corpo	Bianco
Diametro lente	N/A
Fissaggio	Staffe Incluse
Grado di protezione	IP20
Larghezza	22,8 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	150 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco caldo
Flusso	720 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

Disegni Tecnici



Installazione

