

## JO350044644NW

Striscia Led 64 Led/m 2835 - 24Vdc - 4,8W/m - Bianco Naturale

Striscia LED



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Adatto per:                      | N/A               |
| Applicazione:                    | Per illuminazione |
| Colore Supporto:                 | Bianco            |
| Configurazione iniziale:         | N/A               |
| Dispositivi comandabili:         | N/A               |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A               |
| Indicatore di stato:             | N/A               |
| Lunghezza max in cascata:        | 5 m               |
| Numero cicli di accensione:      | 10000             |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A               |
| Range Wi-Fi:                     | N/A               |
| Sezione conduttori:              | N/A               |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h           |
| Tipo nastro:                     | Monocolore        |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Alimentazione                  | N/A           |
| Classe ETIM                    | EC001959      |
| Marca                          | JOlight       |
| Tipo Confezione                | PolyBag       |
| Distanza visibilità            | N/A           |
| Funzione memoria               | N/A           |
| Installazione                  | N/A           |
| n. Led al metro                | 64 led/m      |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A           |
| Piattaforme compatibili        | N/A           |
| Rischio fotobiologico          | Esente        |
| Fattore di sopravvivenza       | 0.9           |
| Tipo di led                    | smd 2835 0.2W |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:            | si                    |
| Potenza 50cm:           | 2,4 W                 |
| Potenza Nastro Led:     | 4,8 W/m               |
| Potenza unità minima:   | 0,6 W                 |
| Tens. funzionamento DC: | 24Vdc                 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Carico max.            | N/A |
| Classe energetica      | F   |
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |
| Protezioni             | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Altezza:                 | 8 mm    |
| Diametro lente:          | N/A     |
| Forma:                   | N/A     |
| Ingrandimento:           | N/A     |
| Lunghezza braccio:       | N/A     |
| Lunghezza taglio minima: | 125 mm  |
| N. Led/taglio:           | 8       |
| Peso cover al metro:     | N/A     |
| Tipo di protezione:      | Nessuno |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Connessioni             | Cavo libero  |
| Fissaggio               | Biadesivo 3M |
| Grado di protezione     | IP20         |
| Larghezza               | 5000 mm      |
| Lunghezza nastro        | 5 m          |
| Materiale lente         | N/A          |
| Peso alluminio al metro | N/A          |
| Spessore                | 1,3 mm       |

### Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Angolo di emissione:      | 120 °    |
| CRI:                      | 90 %     |
| Flusso Nastro Led:        | 525 lm/m |
| Uniformità colore (SDCM): | 6        |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Colore                      | Bianco naturale |
| Flusso @ 50cm               | 262 lm          |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96            |
| Warm-up (60%)               | 0,1 s           |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 4000K |
|---------------|-------|

## Disegni Tecnici



### Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| KL220-04     | o  |    |    |
| KL225-34     | o  |    |    |
| PU025-24     | o  | o  |    |
| KL228-44     | o  | o  | o  |
| SWD40-42400L | o  | o  | o  |
| KL227-04     | o  | o  | o  |

### Dati Fotometrici

