

# Scheda tecnica



#### JO3701424305RGB

Striscia Led Neon Flex Top View 120 Led/m 3535 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB

#### Accessori inclusi:

- 10 Graffette
- 10 Viti di fissaggio

#### Attenzione

Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.

Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e

Striscia LED







### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Applicazione:	Decorativa
Colore Supporto:	Bianco
Marca:	JOlight
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi- Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
n. Led al metro:	120 led/m
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	RGB

Alimentazione	N/A
Classe ETIM	EC001959
Configurazione iniziale	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 3535
Tipo di led	smd 3535

#### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Nastro Led:	14,4 W/m
Potenza unità minima:	1,44 W
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Carico max.	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni	N/A

#### Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	Cavo libero			
Forma:	N/A			
Ingrandimento:	N/A			
Lunghezza braccio:	N/A			
Lunghezza taglio minima:	100 mm			
N. Led/taglio:	6			
Peso cover al metro:	N/A			

Diametro lente	N/A
Grado di protezione	IP65
Larghezza	9,4 mm
Lunghezza nastro	5 m
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Spessore	10 mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

#### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

Flusso Nastro Led: 450 lm/m Warm-up (60%): 0,1 s Colore RGB

Lunghezza d'onda R:624nm G:525nm B:470nm


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

# Disegni Tecnici


Dimensioni



Alimentatori Consigliati

			-	
Articoli /	/ lm	LUNGHEZZA: – 3m	5m	
SWD40-42400L	0			
KL231-04	0			
SWD60-42400L	0	0		
PU075-24	0	0		
KL232-34	0	0		
KL234-24	0	0	0	
SWD90-42400L	0	0	0	
PU100-24	0	0	0	
PUF100-24	0	0	0	

Top View Struttura Flessibile



Struttura Flessibile



Dimensioni



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.