

## JO379/077-11

Graffetta per strisce Led Neon Flex Top View

Graffetta



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A      |
| Alimentazione:                   | N/A      |
| Applicazione:                    | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC002707 |
| Marca:                           | JOlight  |
| Lampada Direzionale:             | N/A      |
| Tipo Confezione:                 | PolyBag  |
| Lampada Trasparente:             | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Funzione memoria:                | N/A      |
| Installazione:                   | N/A      |
| Marca del led:                   | N/A      |
| N. lampade:                      | N/A      |
| Numero cicli di accensione:      | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A      |
| Pezzi in cascata:                | N/A      |
| Range Wi-Fi:                     | N/A      |
| Sostituisce:                     | N/A      |
| Tempo di vita L70B50:            | N/A      |
| Tipo di led:                     | N/A      |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Adatto per                     | N/A |
| Adatto per                     | N/A |
| Lampada Colori Regolabili      | N/A |
| Lampada Connessa               | N/A |
| Colore Supporto                | N/A |
| Configurazione iniziale        | N/A |
| Contenuto Hg                   | N/A |
| Dispositivi comandabili        | N/A |
| Distanza visibilità            | N/A |
| Funzione                       | N/A |
| Indicatore di stato            | N/A |
| Lunghezza max in cascata       | N/A |
| Metodo di controllo            | N/A |
| n. Led al metro                | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A |
| Numero Led                     | N/A |
| Piattaforme compatibili        | N/A |
| Rischio fotobiologico          | N/A |
| Fattore di sopravvivenza       | N/A |
| Tipo lampada                   | N/A |
| Tipo nastro                    | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Alimentatore:               | N/A |
| Carico max.:                | N/A |
| Classe energetica:          | N/A |
| Controllo remoto:           | N/A |
| Corrente/Ch:                | N/A |
| Controllo:                  | N/A |
| Classe energetica:          | N/A |
| Frequenza:                  | N/A |
| Metodo di connessione:      | N/A |
| Potenza Equivalente:        | N/A |
| Potenza 50cm:               | N/A |
| Potenza dissipabile (35°C): | N/A |
| Potenza Nastro Led:         | N/A |
| Potenza nominale (24V):     | N/A |
| Potenza nominale (36V):     | N/A |
| Potenza nominale (48V):     | N/A |
| Protezioni:                 | N/A |
| Tensione d'ingresso:        | N/A |
| Tipo di uscita:             | N/A |
| Tolleranza d'ingresso:      | N/A |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Classe energetica        | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Classe isolamento        | N/A |
| Corrente ingresso max    | N/A |
| Dimmerabile              | N/A |
| Fattore di sfasamento DF | N/A |
| Fattore di potenza PF    | N/A |
| Potenza assorbita        | N/A |
| n. canali                | N/A |
| Potenza                  | N/A |
| Potenza Autoconsumo      | N/A |
| Potenza max installabile | N/A |
| Potenza nominale (12V)   | N/A |
| Potenza Stand-by         | N/A |
| Potenza Stand-by in rete | N/A |
| Potenza unità minima     | N/A |
| Tens. funzionamento AC   | N/A |
| Tensione d'uscita        | N/A |
| Tipo regolazione         | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Peso:                    | N/A |
| Interruttore:            | N/A |
| Attacco:                 | N/A |
| Codice RAL:              | N/A |
| Connessioni:             | N/A |
| Diametro:                | N/A |
| Diametro Palo:           | N/A |
| Diffusore:               | N/A |
| Fissaggio:               | N/A |
| Foro incasso:            | N/A |
| Larghezza interna:       | N/A |
| Lunghezza braccio:       | N/A |
| Lunghezza nastro:        | N/A |
| Lunghezza taglio minima: | N/A |
| Materiale lente:         | N/A |
| N. Led/taglio:           | N/A |
| Orientabile:             | N/A |
| Peso cover al metro:     | N/A |
| Resistenza agli urti:    | N/A |
| Spessore rame:           | N/A |
| Tipo Controllo:          | N/A |
| Tipologia cavo:          | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Diametro foro incasso   | N/A |
| Sensore di movimento    | N/A |
| Capacità di carico      | N/A |
| Colore corpo            | N/A |
| Cornice                 | N/A |
| Diametro lente          | N/A |
| Diametro Tubi           | N/A |
| Finitura                | N/A |
| Forma                   | N/A |
| Ingrandimento           | N/A |
| Lente                   | N/A |
| Lunghezza Tubo Led      | N/A |
| Lunghezza profilo       | N/A |
| Materiale corpo         | N/A |
| Montaggio               | N/A |
| Numero di pin           | N/A |
| Peso alluminio al metro | N/A |
| Raggio di curvatura     | N/A |
| Spessore                | N/A |
| Tipo                    | N/A |
| Tipo fissaggio          | N/A |
| Tipo di protezione      | N/A |

## Caratteristiche Termiche

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato: | N/A |
|--------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche di Illuminazione

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Temp. Colore Typ:         | N/A |
| Coord. Colore X:          | N/A |
| Flicker PstLM:            | N/A |
| Coefficiente R9:          | N/A |
| Angolo di emissione:      | N/A |
| CRI:                      | N/A |
| Flusso @ 50cm:            | N/A |
| Flusso:                   | N/A |
| Intensità luminosa:       | N/A |
| Lunghezza d'onda:         | N/A |
| Starting time:            | N/A |
| Uniformità colore (SDCM): | N/A |
| Warm-up (95%):            | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Angolo misura flusso        | N/A |
| Coord. Colore Y             | N/A |
| Intensità luminosa di picco | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A |
| Colore                      | N/A |
| Flusso                      | N/A |
| Flusso Nastro Led           | N/A |
| Frequenza Lampeggio         | N/A |
| Fattore mantenimento flusso | N/A |
| Lunghezza d'onda            | N/A |
| UGR                         | N/A |
| Warm-up (60%)               | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Corrente Led:       | N/A |
| Temp. Colore:       | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led  | N/A |
| Tensione Led | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.