



## JO380/087-32P

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PMMA opaca tonda - 2m

### Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m

### Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC002707 |
| Marca:                           | JOlight  |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Indicatore di stato:             | N/A      |
| Montaggio connettore:            | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A      |
| Range Wi-Fi:                     | N/A      |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione                  | N/A     |
| Configurazione iniziale        | N/A     |
| Tipo Confezione                | Scatola |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione memoria               | N/A     |
| Installazione                  | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A     |
| Piattaforme compatibili        | N/A     |
| Sezione conduttori             | N/A     |

### Caratteristiche Elettriche

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Carico max.:                | N/A    |
| Potenza dissipabile (35°C): | 19 W/m |
| Protezioni:                 | N/A    |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |


### Caratteristiche Meccaniche

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Altezza:           | 22,2 mm |
| Diametro lente:    | N/A     |
| Forma:             | N/A     |
| Ingrandimento:     | N/A     |
| Larghezza interna: | 12,4 mm |
| Lunghezza profilo: | 2 m     |
| Materiale lente:   | N/A     |


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Colore corpo        | Naturale   |
| Diffusore           | PMMA opaco |
| Grado di protezione | IP20       |
| Larghezza           | 18,4 mm    |
| Lunghezza braccio   | N/A        |
| Materiale corpo     | Alluminio  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici



## Installazione



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.