



## JO381/812-00P2

Copertura nera in gomma 28mm - 2m - Per profili serie Element

Copertura - 2m

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A      |
| Adatto per tipo di Led:          | N/A      |
| Alimentazione:                   | N/A      |
| Lampada Connessa:                | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC002707 |
| Marca:                           | JOLight  |
| Lampada Direzionale:             | N/A      |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Lampada Trasparente:             | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Funzione memoria:                | N/A      |
| Installazione:                   | N/A      |
| Lunghezza max in cascata:        | N/A      |
| Metodo di controllo:             | N/A      |
| N. lampade:                      | N/A      |
| N. Poli:                         | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Numero Led:                      | N/A      |
| Piattaforme compatibili:         | N/A      |
| Rischio fotobiologico:           | N/A      |
| Sezione conduttori:              | N/A      |
| Fattore di sopravvivenza:        | N/A      |
| Tipo connettore:                 | N/A      |
| Tipo di led:                     | N/A      |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Adatto per                     | N/A       |
| Adatto per striscia            | N/A       |
| Adatto per                     | N/A       |
| Lampada Colori Regolabili      | N/A       |
| Applicazione                   | N/A       |
| Colore Supporto                | N/A       |
| Configurazione iniziale        | N/A       |
| Contenuto Hg                   | N/A       |
| Tipo Confezione                | Sacchetto |
| Distanza visibilità            | N/A       |
| Funzione                       | N/A       |
| Indicatore di stato            | N/A       |
| Lunghezza cavo                 | N/A       |
| Marca del led                  | N/A       |
| Montaggio connettore           | N/A       |
| n. Led al metro                | N/A       |
| Numero cicli di accensione     | N/A       |
| Numero dispositivi comandabili | N/A       |
| Pezzi in cascata               | N/A       |
| Range Wi-Fi                    | N/A       |
| Sezione AWG                    | N/A       |
| Sostituisce                    | N/A       |
| Tempo di vita L70B50           | N/A       |
| Tipo lampada                   | N/A       |
| Tipo nastro                    | N/A       |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Alimentatore:             | N/A |
| Classe energetica:        | N/A |
| Classe energetica:        | N/A |
| Controllo remoto:         | N/A |
| Corrente/Ch:              | N/A |
| Dimmerabile:              | N/A |
| Fattore di sfasamento DF: | N/A |
| Fattore di potenza PF:    | N/A |
| Potenza assorbita:        | N/A |
| n. canali:                | N/A |
| Potenza:                  | N/A |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A |
| Potenza Nastro Led:       | N/A |
| Potenza nominale (24V):   | N/A |
| Potenza nominale (36V):   | N/A |
| Potenza nominale (48V):   | N/A |
| Protezioni:               | N/A |
| Tens. funzionamento DC:   | N/A |
| Tensione d'uscita:        | N/A |
| Tipo regolazione:         | N/A |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Carico max.              | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Classe isolamento        | N/A |
| Corrente ingresso max    | N/A |
| Corrente max             | N/A |
| Controllo                | N/A |
| Classe energetica        | N/A |
| Frequenza                | N/A |
| Metodo di connessione    | N/A |
| Potenza Equivalente      | N/A |
| Potenza 50cm             | N/A |
| Potenza max installabile | N/A |
| Potenza nominale (12V)   | N/A |
| Potenza Stand-by         | N/A |
| Potenza Stand-by in rete | N/A |
| Potenza unità minima     | N/A |
| Tens. funzionamento AC   | N/A |
| Tensione d'ingresso      | N/A |
| Tipo di uscita           | N/A |
| Tolleranza d'ingresso    | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Peso:                    | N/A   |
| Interruttore:            | N/A   |
| Attacco:                 | N/A   |
| Conessioni:              | N/A   |
| Diametro:                | N/A   |
| Diametro Palo:           | N/A   |
| Finitura:                | N/A   |
| Foro incasso:            | N/A   |
| Larghezza:               | 28 mm |
| Lunghezza:               | N/A   |
| Lunghezza cavo:          | N/A   |
| Lunghezza nastro:        | N/A   |
| Lunghezza taglio minima: | N/A   |
| N. Led/taglio:           | N/A   |
| Orientabile:             | N/A   |
| Spessore rame:           | N/A   |
| Tipo contatto:           | N/A   |
| Tipo fissaggio:          | N/A   |
| Tipo di protezione:      | N/A   |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Diametro foro incasso | N/A |
| Sensore di movimento  | N/A |
| Capacità di carico    | N/A |
| Cornice               | N/A |
| Diametro lente        | N/A |
| Diametro Tubi         | N/A |
| Forma                 | N/A |
| Ingrandimento         | N/A |
| Lente                 | N/A |
| Lunghezza braccio     | N/A |
| Lunghezza Tubo Led    | N/A |
| Lunghezza profilo     | 2 m |
| Materiale lente       | N/A |
| Numero di pin         | N/A |
| Spessore              | N/A |
| Tipo                  | N/A |
| Tipo Controllo        | N/A |
| Tipologia cavo        | N/A |

## Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Temp. Colore Typ:            | N/A |
| Coord. Colore X:             | N/A |
| Flicker PstLM:               | N/A |
| Coefficiente R9:             | N/A |
| Colore:                      | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Flusso Nastro Led:           | N/A |
| Frequenza Lampeggio:         | N/A |
| Fattore mantenimento flusso: | N/A |
| Lunghezza d'onda:            | N/A |
| UGR:                         | N/A |
| Warm-up (60%):               | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Angolo misura flusso        | N/A |
| Coord. Colore Y             | N/A |
| Intensità luminosa di picco | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A |
| CRI                         | N/A |
| Flusso @ 50cm               | N/A |
| Flusso                      | N/A |
| Intensità luminosa          | N/A |
| Lunghezza d'onda            | N/A |
| Starting time               | N/A |
| Uniformità colore (SDCM)    | N/A |
| Warm-up (95%)               | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Corrente Led:       | N/A |
| Temp. Colore:       | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led  | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Disegni Tecnici

