



## JO389A

Lampada a batteria portatile - Serie Carosello - Azzurra

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, azzurra e arancio.

Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

### Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: 2200mAh Li-Ion 18650

Durata: 8h (100% luminosità), 16h (50% luminosità)

Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)

### Contenuto confezione:

- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.

Lampada da Tavolo - A batteria - Bianco caldo - 1.2W - 2700K



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC000302 |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Tipo Confezione:                | Scatola  |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Numero cicli di accensione:     | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione conduttori:             | N/A      |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Alimentazione                   | A batteria |
| Marca                           | JOlight    |
| Serie                           | Carosello  |
| Dispositivi comandabili         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A        |
| Indicatore di stato             | N/A        |
| Montaggio connettore            | N/A        |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A        |
| Piattaforme compatibili         | N/A        |
| Rischio fotobiologico           | Esente     |
| Tempo di vita L70B50            | 25000 h    |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Potenza:                | 1,2 W                 |
| Potenza nominale (36V): | N/A                   |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Carico max.         | N/A |
| Potenza Autoconsumo | N/A |
| Protezioni          | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Altezza:                 | 305 mm              |
| Diffusore:               | Polycarbonato opaco |
| Grado di protezione:     | IP44                |
| Peso alluminio al metro: | N/A                 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Diametro            | 160 mm   |
| Forma               | N/A      |
| Materiale corpo     | Plastica |
| Peso cover al metro | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 0 / 30 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco caldo

Flusso: 80 lm

CRI 95

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 240 mA

Tensione Led: 5 Vdc

Temp. Colore 2700K

Tipo Alimentazione Corrente Costante

## Disegni Tecnici

