

## JO390/034NW

Faretto LED da incasso rotondo - 5W - Bianco - Bianco naturale - Serie Zest

Mini Downlight - Bianco naturale - 5W - 200-240Vac - 4000K - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Adatto per:                      | N/A                 |
| Adatto per striscia:             | N/A                 |
| Adatto per tipo di Led:          | N/A                 |
| Lampada Colori Regolabili:       | N/A                 |
| Lampada Connessa:                | N/A                 |
| Classe ETIM:                     | EC001744            |
| Marca:                           | JOLight             |
| Lampada Direzionale:             | N/A                 |
| Lampada Trasparente:             | N/A                 |
| Tipo Confezione:                 | Scatola appendibile |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A                 |
| Funzione memoria:                | N/A                 |
| Installazione:                   | N/A                 |
| Lunghezza cavo:                  | N/A                 |
| N. lampade:                      | N/A                 |
| N. Poli:                         | N/A                 |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A                 |
| Pezzi in cascata:                | N/A                 |
| Range Wi-Fi:                     | N/A                 |
| Sezione AWG:                     | N/A                 |
| Sostituisce:                     | N/A                 |
| Tipo connettore:                 | N/A                 |
| Tipo nastro:                     | N/A                 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Adatto per                     | N/A     |
| Schermo anti-abbagliamento     | N/A     |
| Adatto per                     | N/A     |
| Alimentazione                  | N/A     |
| Applicazione                   | N/A     |
| Colore Supporto                | N/A     |
| Configurazione iniziale        | N/A     |
| Contenuto Hg                   | N/A     |
| Dispositivi comandabili        | N/A     |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione                       | N/A     |
| Indicatore di stato            | N/A     |
| Larghezza sorgente luminosa    | N/A     |
| Lunghezza max in cascata       | N/A     |
| n. Led al metro                | N/A     |
| Numero cicli di accensione     | 10000   |
| Numero dispositivi comandabili | N/A     |
| Piattaforme compatibili        | N/A     |
| Rischio fotobiologico          | Esente  |
| Sezione conduttori             | N/A     |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h |
| Tipo lampada                   | N/A     |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Alimentatore:             | Esterno (incluso) |
| Carico max.:              | N/A               |
| Classe isolamento:        | II                |
| Corrente max.:            | N/A               |
| Classe energetica:        | N/A               |
| Potenza assorbita:        | N/A               |
| n. canali:                | N/A               |
| Potenza:                  | 5 W               |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A               |
| Potenza max installabile: | N/A               |
| Potenza nominale (12V):   | N/A               |
| Potenza Stand-by:         | N/A               |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A               |
| Potenza unità minima:     | N/A               |
| Tens. funzionamento AC:   | 200-240Vac        |
| Tensione d'uscita:        | N/A               |
| Tipo regolazione:         | N/A               |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Classe energetica          | N/A      |
| Classe energetica          | N/A      |
| Corrente/Ch                | N/A      |
| Dimmerabile                | no       |
| Frequenza                  | 50-60Hz  |
| Metodo di connessione      | N/A      |
| Potenza Equivalente        | N/A      |
| Potenza 50cm               | N/A      |
| Potenza dissipabile (35°C) | N/A      |
| Potenza Nastro Led         | N/A      |
| Potenza nominale (24V)     | N/A      |
| Potenza nominale (36V)     | N/A      |
| Potenza nominale (48V)     | N/A      |
| Protezioni                 | N/A      |
| Tensione d'ingresso        | N/A      |
| Tipo di uscita             | N/A      |
| Tolleranza d'ingresso      | -10% +6% |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Peso:                | N/A                  |
| Interruttore:        | N/A                  |
| Altezza:             | 30 mm                |
| Colore corpo:        | Bianco               |
| Diametro:            | 50 mm                |
| Diametro Tubi:       | N/A                  |
| Fissaggio:           | Incasso con clip     |
| Grado di protezione: | IP20                 |
| Larghezza interna:   | N/A                  |
| Lunghezza braccio:   | N/A                  |
| Lunghezza Tubo Led:  | N/A                  |
| Lunghezza profilo:   | N/A                  |
| Materiale corpo:     | Alluminio verniciato |
| N. Led/taglio:       | N/A                  |
| Orientabile:         | no                   |
| Peso cover al metro: | N/A                  |
| Spessore:            | N/A                  |
| Tipo:                | N/A                  |
| Tipo fissaggio:      | N/A                  |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Diametro foro incasso   | N/A                          |
| Sensore di movimento    | N/A                          |
| Attacco                 | N/A                          |
| Connessioni             | Connettori e cavetti inclusi |
| Diametro lente          | N/A                          |
| Finitura                | N/A                          |
| Foro incasso            | ø45mm                        |
| Ingrandimento           | N/A                          |
| Lente                   | N/A                          |
| Lunghezza cavo          | 0,4 m                        |
| Lunghezza nastro        | N/A                          |
| Lunghezza taglio minima | N/A                          |
| Materiale lente         | N/A                          |
| Numero di pin           | N/A                          |
| Peso alluminio al metro | N/A                          |
| Raggio di curvatura     | N/A                          |
| Spessore rame           | N/A                          |
| Tipo contatto           | N/A                          |
| Tipo di protezione      | N/A                          |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. Colore Typ:    | N/A   |
| Coord. Colore X:     | N/A   |
| Flicker PstLM:       | N/A   |
| Coefficiente R9:     | N/A   |
| Angolo di emissione: | 36 °  |
| CRI:                 | 90 %  |
| Flusso @ 50cm:       | N/A   |
| Frequenza Lampeggio: | N/A   |
| Starting time:       | 0,2 s |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Angolo misura flusso        | N/A             |
| Coord. Colore Y             | N/A             |
| Intensità luminosa di picco | N/A             |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A             |
| Colore                      | Bianco naturale |
| Flusso                      | 250 lm          |
| Flusso Nastro Led           | N/A             |
| Intensità luminosa          | N/A             |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |        |
|---------------|--------|
| Corrente Led: | 100 mA |
| Tensione Led: | 36 Vdc |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temp. Colore       | 4000K             |
| Tipo Alimentazione | Corrente Costante |

## Disegni Tecnici

