

## JO392-056NW

Faretto Led da incasso - 15W - ø172mm - Bianco naturale - Serie Incanto

Downlight - Bianco naturale - 15W - 230Vac - 4000K - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Adatto per striscia:             | N/A      |
| Adatto per tipo di Led:          | N/A      |
| Lampada Colori Regolabili:       | N/A      |
| Lampada Connessa:                | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC001744 |
| Marca:                           | JOLight  |
| Lampada Direzionale:             | N/A      |
| Lampada Trasparente:             | N/A      |
| Tipo Confezione:                 | Scatola  |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Funzione memoria:                | N/A      |
| Installazione:                   | N/A      |
| Lunghezza cavo:                  | N/A      |
| N. lampade:                      | N/A      |
| N. Poli:                         | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Pezzi in cascata:                | N/A      |
| Range Wi-Fi:                     | N/A      |
| Sezione AWG:                     | N/A      |
| Sostituisce:                     | N/A      |
| Tipo connettore:                 | N/A      |
| Tipo nastro:                     | N/A      |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Adatto per                     | N/A     |
| Schermo anti-abbagliamento     | N/A     |
| Adatto per                     | N/A     |
| Alimentazione                  | N/A     |
| Applicazione                   | N/A     |
| Colore Supporto                | N/A     |
| Configurazione iniziale        | N/A     |
| Contenuto Hg                   | N/A     |
| Dispositivi comandabili        | N/A     |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione                       | N/A     |
| Indicatore di stato            | N/A     |
| Larghezza sorgente luminosa    | N/A     |
| Lunghezza max in cascata       | N/A     |
| n. Led al metro                | N/A     |
| Numero cicli di accensione     | 10000   |
| Numero dispositivi comandabili | N/A     |
| Piattaforme compatibili        | N/A     |
| Rischio fotobiologico          | Esente  |
| Sezione conduttori             | N/A     |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h |
| Tipo lampada                   | N/A     |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Alimentatore:               | Integrato |
| Classe energetica:          | N/A       |
| Classe isolamento:          | II        |
| Corrente max:               | N/A       |
| Classe energetica:          | N/A       |
| Frequenza:                  | 50-60Hz   |
| Metodo di connessione:      | N/A       |
| Potenza Equivalente:        | N/A       |
| Potenza 50cm:               | N/A       |
| Potenza dissipabile (35°C): | N/A       |
| Potenza Nastro Led:         | N/A       |
| Potenza nominale (24V):     | N/A       |
| Potenza nominale (36V):     | N/A       |
| Potenza nominale (48V):     | N/A       |
| Protezioni:                 | N/A       |
| Tensione d'ingresso:        | N/A       |
| Tipo di uscita:             | N/A       |
| Tolleranza d'ingresso:      | ±10%      |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Carico max.              | N/A    |
| Classe energetica        | N/A    |
| Corrente/Ch              | N/A    |
| Dimmerabile              | no     |
| Fattore di potenza PF    | 0.5    |
| Potenza assorbita        | N/A    |
| n. canali                | N/A    |
| Potenza                  | 15 W   |
| Potenza Autoconsumo      | N/A    |
| Potenza max installabile | N/A    |
| Potenza nominale (12V)   | N/A    |
| Potenza Stand-by         | N/A    |
| Potenza Stand-by in rete | N/A    |
| Potenza unità minima     | N/A    |
| Tens. funzionamento AC   | 230Vac |
| Tensione d'uscita        | N/A    |
| Tipo regolazione         | N/A    |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Peso:                    | N/A                 |
| Interruttore:            | N/A                 |
| Altezza:                 | 25 mm               |
| Colore corpo:            | Bianco              |
| Cornice:                 | Plastica            |
| Diametro lente:          | N/A                 |
| Diffusore:               | Polycarbonato opaco |
| Fissaggio:               | Incasso con clip    |
| Grado di protezione:     | IP20                |
| Larghezza interna:       | N/A                 |
| Lunghezza cavo:          | 0,11 m              |
| Lunghezza nastro:        | N/A                 |
| Lunghezza taglio minima: | N/A                 |
| Materiale lente:         | N/A                 |
| N. Led/taglio:           | N/A                 |
| Orientabile:             | no                  |
| Peso cover al metro:     | N/A                 |
| Spessore:                | N/A                 |
| Tipo:                    | N/A                 |
| Tipo fissaggio:          | N/A                 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Diametro foro incasso   | N/A         |
| Sensore di movimento    | N/A         |
| Attacco                 | N/A         |
| Connessioni             | Cavo libero |
| Diametro                | 172 mm      |
| Diametro Tubi           | N/A         |
| Finitura                | N/A         |
| Foro incasso            | ø150mm      |
| Ingrandimento           | N/A         |
| Lunghezza braccio       | N/A         |
| Lunghezza Tubo Led      | N/A         |
| Lunghezza profilo       | N/A         |
| Materiale corpo         | Plastica    |
| Montaggio               | Incasso     |
| Numero di pin           | N/A         |
| Peso alluminio al metro | N/A         |
| Raggio di curvatura     | N/A         |
| Spessore rame           | N/A         |
| Tipo contatto           | N/A         |
| Tipo di protezione      | N/A         |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. Colore Typ:    | N/A   |
| Coord. Colore X:     | N/A   |
| Flicker PstLM:       | N/A   |
| Coefficiente R9:     | N/A   |
| Angolo di emissione: | 110 ° |
| CRI:                 | 80 %  |
| Flusso @ 50cm:       | N/A   |
| Frequenza Lampeggio: | N/A   |
| Starting time:       | 0,2 s |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Angolo misura flusso        | N/A             |
| Coord. Colore Y             | N/A             |
| Intensità luminosa di picco | N/A             |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A             |
| Colore                      | Bianco naturale |
| Flusso                      | 1200 lm         |
| Flusso Nastro Led           | N/A             |
| Intensità luminosa          | N/A             |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 4000K |
|---------------|-------|

## Disegni Tecnici

