

JO428/1-1501NW

Plafoniera Led Singola - 1,5m - 30W - Bianco naturale - Serie Integra

Plafoniera - Bianco naturale - 30W - 230Vac (220-240Vac) - 4000K - Bianco



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC000109
Configurazione iniziale:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Alimentazione	N/A
Marca	JOlight
Serie	Integra
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tipo di led	smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	I
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza:	30 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac (220-240Vac)

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Frequenza	50Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	88 mm
Conessioni:	Morsetti a vite
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	90 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Resistenza agli urti:	IK08

Colore corpo	Bianco
Diametro lente	N/A
Fissaggio	Clip Incluse
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	1565 mm
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	A soffitto
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco naturale
Flusso	3750 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	500 mA
Tensione Led:	54 Vdc

Temp. Colore	4000K
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Disegni Tecnici

