

## JO428/1-1502NW

Plafoniera Led Doppia - 150cm - 60W - Bianco naturale - Serie Integra

Plafoniera - Bianco naturale - 60W - 230Vac (220-240Vac) - 4000K - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC000109 |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Tipo Confezione:                | Scatola  |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A      |
| Piattaforme compatibili:        | N/A      |
| Rischio fotobiologico:          | Esente   |
| Tempo di vita L70B50:           | 30000 h  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Alimentazione                   | N/A      |
| Marca                           | JOLight  |
| Serie                           | Integra  |
| Dispositivi comandabili         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Indicatore di stato             | N/A      |
| Numero cicli di accensione      | 15000    |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A      |
| Range Wi-Fi                     | N/A      |
| Sezione conduttori              | N/A      |
| Tipo di led                     | smd 2835 |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentatore:           | Integrato           |
| Classe isolamento:      | I                   |
| Fattore di potenza PF:  | 0.9                 |
| Potenza:                | 60 W                |
| Potenza nominale (36V): | N/A                 |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac (220-240Vac) |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Carico max.           | N/A      |
| Dimmerabile           | no       |
| Frequenza             | 50Hz     |
| Potenza Autoconsumo   | N/A      |
| Protezioni            | N/A      |
| Tolleranza d'ingresso | -10% +6% |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Altezza:                 | 88 mm               |
| Conessioni:              | Morsetti a vite     |
| Diffusore:               | Polycarbonato opaco |
| Grado di protezione:     | IP65                |
| Larghezza:               | 130 mm              |
| Lunghezza braccio:       | N/A                 |
| Materiale lente:         | N/A                 |
| Peso alluminio al metro: | N/A                 |
| Resistenza agli urti:    | IK08                |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Colore corpo        | Bianco       |
| Diametro lente      | N/A          |
| Fissaggio           | Clip Incluse |
| Ingrandimento       | N/A          |
| Lunghezza           | 1565 mm      |
| Materiale corpo     | Plastica     |
| Montaggio           | A soffitto   |
| Peso cover al metro | N/A          |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | Bianco naturale |
| Flusso | 7500 lm         |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |         |
|---------------|---------|
| Corrente Led: | 1050 mA |
| Tensione Led: | 54 Vdc  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temp. Colore       | 4000K             |
| Tipo Alimentazione | Corrente Costante |

## Disegni Tecnici

