

## JO433/010NW

Proiettore Led Ultra Slim 10W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo bianco - Serie Clear

Proiettore - Bianco naturale - 10W - 230Vac - 4000K - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC001744 |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Tipo Confezione:                | Scatola  |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A      |
| Piattaforme compatibili:        | N/A      |
| Rischio fotobiologico:          | Esente   |
| Tempo di vita L70B50:           | 30000 h  |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Alimentazione                   | N/A     |
| Marca                           | JOLight |
| Serie                           | Clear   |
| Dispositivi comandabili         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A     |
| Indicatore di stato             | N/A     |
| Numero cicli di accensione      | 15000   |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A     |
| Range Wi-Fi                     | N/A     |
| Sezione conduttori              | N/A     |

### Caratteristiche Elettriche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Alimentatore:          | Integrato |
| Classe isolamento:     | I         |
| Dimmerabile:           | no        |
| Frequenza:             | 50Hz      |
| Potenza Autoconsumo:   | N/A       |
| Protezioni:            | N/A       |
| Tolleranza d'ingresso: | ±10%      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Carico max.            | N/A    |
| Corrente ingresso max  | 43 mA  |
| Fattore di potenza PF  | 0.9    |
| Potenza                | 10 W   |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Altezza:             | 72 mm          |
| Conessioni:          | Cavo libero    |
| Diffusore:           | Vetro temprato |
| Grado di protezione: | IP65           |
| Larghezza:           | 108 mm         |
| Lunghezza:           | 24 mm          |
| Lunghezza cavo:      | 0,3 m          |
| Materiale lente:     | N/A            |
| Orientabile:         | si             |
| Peso cover al metro: | N/A            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Colore corpo            | Bianco               |
| Diametro lente          | N/A                  |
| Fissaggio               | Staffe Incluse       |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Lente                   | Nessuna              |
| Lunghezza braccio       | N/A                  |
| Materiale corpo         | Alluminio verniciato |
| Montaggio               | A parete             |
| Peso alluminio al metro | N/A                  |
| Tipologia cavo          | H05RNF               |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 105 ° |
| CRI:                 | 80 %  |
| Starting time:       | 0,2 s |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | Bianco naturale |
| Flusso | 850 lm          |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

## Disegni Tecnici

