

JO444/030NW

Proiettore Led 30W - 230Vac - Connettore IP65 - Bianco naturale - Serie Easylink

Proiettore - Bianco naturale - 30W - 230Vac (220-240Vac) - 4000K - Grigio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Configurazione iniziale:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	36000 h

Alimentazione	N/A
Marca	JOLight
Serie	Easylink
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Carico max.	N/A
Corrente ingresso max	135 mA
Fattore di sfasamento DF	0.9
Potenza	30 W
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac (220-240Vac)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	128 mm
Conessioni:	Morsetti a vite
Diffusore:	Vetro temprato
Grado di protezione:	IP65
Larghezza:	175 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	si
Peso cover al metro:	N/A

Colore corpo	Grigio
Diametro lente	N/A
Fissaggio	Staffe Incluse
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	38 mm
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Montaggio	A parete
Peso alluminio al metro	N/A
Resistenza agli urti	IK06

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco naturale
Flusso	2400 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Disegni Tecnici

