



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Marca:                          | Jolight  |
| Tipo Confezione:                | PolyBag  |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Numero cicli di accensione:     | 10000    |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Piattaforme compatibili:        | N/A      |
| Rischio fotobiologico:          | Esente   |
| Fattore di sopravvivenza:       | 0.9      |
| Tipo di led:                    | smd 2835 |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Carico max.:            | N/A             |
| Classe energetica:      | E               |
| Potenza:                | 1,5 W           |
| Potenza nominale (36V): | N/A             |
| Tens. funzionamento AC: | 12Vac (8-15Vac) |

## JO500/1WW

Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco caldo

### Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Lampada Speciale - Bianco caldo - 120° - 1.5W - 12Vdc (10-30Vdc) - 12Vac (8-15Vac) - 3000K - G4

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Classe ETIM                     | EC001959 |
| Configurazione iniziale         | N/A      |
| Dispositivi comandabili         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Indicatore di stato             | N/A      |
| Montaggio connettore            | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A      |
| Numero Led                      | 9        |
| Range Wi-Fi                     | N/A      |
| Sezione conduttori              | N/A      |
| Tempo di vita L70B50            | 20000 h  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Dimmerabile            | no               |
| Frequenza              | 50-60Hz          |
| Potenza Autoconsumo    | N/A              |
| Protezioni             | N/A              |
| Tens. funzionamento DC | 12Vdc (10-30Vdc) |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Altezza:                 | 35 mm |
| Diametro:                | 23 mm |
| Forma:                   | N/A   |
| Larghezza:               | 23 mm |
| Lunghezza braccio:       | N/A   |
| Peso alluminio al metro: | N/A   |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Attacco             | G4    |
| Diametro lente      | N/A   |
| Ingrandimento       | N/A   |
| Lunghezza           | 10 mm |
| Materiale lente     | N/A   |
| Peso cover al metro | N/A   |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Angolo di emissione:         | 120 ° |
| CRI:                         | 80 %  |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.96  |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6     |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Colore        | Bianco caldo |
| Flusso        | 190 lm       |
| Starting time | 0,2 s        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

## Disegni Tecnici

