



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Marca:	Jolight
Tipo Confezione:	PolyBag
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	smd 2835

### Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Classe energetica:	F
Potenza:	2,8 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	12Vac (8-15Vac)

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	8 mm
Diametro lente:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	100 mm
Materiale lente:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Uniformità colore (SDCM):	6

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6000K
---------------	-------

## JO544/20PW

Modulo Led - 2,8W - 10-30Vdc - Bianco freddo

### Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Lampada Bassa Tensione - Bianco freddo - 120° - 2.8W - 12Vdc (10-30Vdc)  
- 12Vac (8-15Vac) - 6000K - Cavetto

Classe ETIM	EC001959
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	15
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h

Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc (10-30Vdc)

Attacco	Cavetto
Forma	N/A
Larghezza	20 mm
Lunghezza braccio	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Colore	Bianco freddo
Flusso	280 lm
Starting time	0,2 s

## Disegni Tecnici

