



JO548/15

Lampadina a Led BAY15D - 2W - 10-30Vdc - Bianco freddo

Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Lampada Bassa Tensione - Bianco freddo - 120° - 2W - 12Vdc (10-30Vdc) - 6500K - BAY15d



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Marca:	Jolight
Tipo Confezione:	PolyBag
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sostituisce:	P21/5W
Tempo di vita L70B50:	20000 h

Classe ETIM	EC001959
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	18
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 5050

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Classe energetica:	D
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A

Dimmerabile	no
Potenza	2 W
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc (10-30Vdc)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	22 mm
Diametro:	22 mm
Forma:	N/A
Larghezza:	22 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Attacco	BAY15d
Diametro lente	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	55 mm
Materiale lente	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -20 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco freddo
Flusso	330 lm
Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K

Disegni Tecnici

