

## KD2016/12

Alimentatore switching 36W - 12Vdc 3A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - switching - 100-240Vac - 36W - 3000mA



Cavo d'ingresso  
con spina Europa



ø5,5 - 2,5mm



ø5,5 - 2,1mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Potenza:                      | 36 W                         |
| Protezioni:                   | sovraccarico, corto circuito |
| Regolazione di carico:        | 5 %                          |
| Ripple:                       | 120 mV                       |
| Tensione d'uscita:            | 12 V                         |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 %                          |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz   |
| Corrente d'uscita     | 3000 mA    |
| Regolazione di linea  | 5 %        |
| Tensione d'ingresso   | 100-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso | -10% +6%   |

### Caratteristiche Generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Utilizzo:                | Asus      |
| Costruzione:             | desktop   |
| Classe ETIM:             | EC001781  |
| Indirizzo DALI:          | N/A       |
| Numero di canali:        | N/A       |
| Tecnologia:              | switching |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A       |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Classe isolamento        | II                  |
| Grado Protezione         | IP20                |
| Marca                    | join                |
| Tipo Confezione          | Scatola appendibile |
| Range Dimmerazione       | N/A                 |
| Tipo di dispositivo DALI | N/A                 |
| Tipo regolazione         | CV                  |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Cavo d'ingresso:       | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 |
| Colore:                | Nero                                            |
| Connettori:            | 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm                            |
| Materiale contenitore: | Plastico                                        |
| Raffreddamento:        | passivo                                         |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cavo d'uscita      | integrato 1.8m             |
| Conessioni         | connettore intercambiabile |
| Dimensioni (LxWxH) | 110.4 x 49.4 x 32mm        |
| Polarità           | invertibile                |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

