

## KD530045

Caricatore USB C - GaN 45W Power Delivery - Nero

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 45W - 3000mA - 5-20V



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Potenza:	45 W
Collegamento interno:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
n. led serie:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Efficienza:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Tensione d'uscita massima:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%
Tensione d'uscita Min:	N/A

Adatto per Led	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente di leakage	N/A
Corrente d'uscita	3000 mA
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	5-20 V
Terminazione di carica	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe isolamento:	II
Costruzione:	plugin
Funzione:	N/A
Livello di efficienza:	N/A
Classe ETIM:	EC002949
Funzionamento senza carico:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Carica rapida	Power Delivery 3.0
Classe strumentazione	N/A
Dimmerabile	N/A
Dimmerazione	N/A
Grado Protezione	IP20
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Pre-regolazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CC + CV

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	nessuno
Connettori:	USB tipo "C"
Finitura:	N/A
Raffreddamento:	passivo

Colore	Nero
Dimensioni (LxWxH)	82.35 x 31.45 x 38.38mm
Materiale contenitore	Plastico

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

## Disegni Tecnici

