



KD540W

Caricatore USB-A 15W - 1 porta 5V 3A - da incasso - Bianco

Alimentatore da incasso compatto per serie civili.

Occupi un solo modulo.

Semplici da installare.

Sezione massima cavo: 1,5mm²

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 15W - 3000mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	15 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Frequenza	50/60 Hz
Corrente d'uscita	3000 mA
Tensione d'uscita	5 V

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Classe ETIM:	EC002949
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Grado Protezione	IP20
Marca	join
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Range Dimmerazione	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	nessuno
Connessioni:	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH):	44.9 x 22.23 x 44mm
Raffreddamento:	passivo

Colore	Bianco
Connettori	USB tipo "A"
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

