



KD585W

Caricatore due porte - USB C PD 20W - USB A 15W - Bianco - Serie K-Wall

Alimentatore da incasso compatto per serie civili.

Occupi un solo modulo.

Semplici da installare.

Sezione massima cavo: 1,5mm²

Ricarica USB-A

Tensione Uscita: 5Vdc-3A

Ricarica USB-C (PD)

Il caricatore e il dispositivo da caricare dialogano per ricercare la migliore combinazione di tensione e corrente per ottimizzare la carica.

Tensione Uscita PD automatica: 5Vdc-3A - 9Vdc-2,22A - 12Vdc-1,67A

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 20W - 1500-3000mA - 5-12V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	20 W
Collegamento interno:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
n. led serie:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Efficienza:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Tensione d'uscita massima:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%
Tensione d'uscita Min:	N/A

Adatto per Led	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente di leakage	N/A
Corrente d'uscita	1500-3000 mA
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	5-12 V
Terminazione di carica	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A

Caratteristiche Generali

Utilizzo:	Smartphone, Tablet
Carica rapida:	Power Delivery 3.0
Classe strumentazione:	N/A
Livello di efficienza:	N/A
Funzione:	N/A
Grado Protezione:	IP20
Indirizzo DALI:	N/A
Serie:	K-Wall
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Adatto per batterie	N/A
Classe isolamento	II
Dimmerabile	N/A
Dimmerazione	N/A
Classe ETIM	EC002949
Marca	join
Funzionamento senza carico	N/A
Numero di canali	N/A
Pre-regolazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo strumentazione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Connettori:	USB tipo "A", USB tipo "C"
Finitura:	N/A
Raffreddamento:	passivo

Conessioni	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH)	44.9 x 22.23 x 44mm
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Disegni Tecnici

