

KL210075-24

Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc

Alimentatore per led - 220-240Vac - 75W - 24V - 3125mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	75 W
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Efficienza:	N/A
Regolazione uscita:	N/A
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%
Tensione d'uscita Max:	N/A

Collegamento interno	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Frequenza	50/60 Hz
Corrente uscita max	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Corrente d'uscita	3125 mA
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Terminazione di carica	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	5 %
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Utilizzo:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Funzione:	N/A
Classe ETIM:	EC002710
Marca:	join
Pre-regolazione:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Adatto per batterie	N/A
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	no
Livello di efficienza	N/A
Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	Scatola
Strumenti	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Bianco
Connettori:	N/A
Finitura:	N/A
Polarità:	N/A

Cavo d'uscita	N/A
Connessioni	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH)	170 x 57 x 32mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C
Temperatura involucro: 85 °C

Temperatura di stoccaggio -40/85 °C

Disegni Tecnici

