



KL375300-12

Alimentatore per LED a tensione costante 300W - 12Vdc - IP67 Waterproof

Alimentatore per led - 200-240Vac - 290.4W - 12V - 24200mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	290,4 W
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Corrente d'uscita:	24200 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tempo di avvio:	0,5 s
Tensione d'uscita:	12 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%
Tensione d'uscita Max:	N/A

Collegamento interno	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.98
Corrente uscita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Regolazione di carico	1 %
Regolazione uscita	N/A
Tensione d'ingresso	200-240Vac
Terminazione di carica	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	5 %
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Utilizzo:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Funzione:	N/A
Classe ETIM:	EC002710
Marca:	JOIN
Pre-regolazione:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Adatto per batterie	N/A
Classe isolamento	I
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	no
Livello di efficienza	N/A
Grado Protezione	IP67
Tipo Confezione	Scatola
Strumenti	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Alluminio naturale
Connettori:	N/A
Finitura:	N/A
Polarità:	N/A

Cavo d'uscita	N/A
Connessioni	fili liberi
Dimensioni (LxWxH)	261 x 62.5 x 41.4mm
Materiale contenitore	Metallico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-40/50 °C
Temperatura involucro:	90 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/80 °C
---------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

