

KR162

Caricatore da auto per notebook 45W uscita 19.5V max 2.3A con 7 connettori

KR162 è un survolto in grado di elevare la tensione d'ingresso e portarla a 19V adatta alla maggior parte dei computer presenti sul mercato.

Tensione di uscita: 19.5V

Corrente di uscita: max 2.3A

Caricabatteria USB - 45W - 2300mA - 19.5V -

2,5x0,7mm|3,0x1,0mm|4,0x1,7mm|5,5x1,7mm|7,4mm|4,5mm|Rettangolare



ø3,0x1,0mm



ø2,5x0,7mm



ø5,5x1,7mm



ø4,0x1,7mm



Rettangolare



ø7,4mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 45 W

Corrente d'uscita: 2300 mA

Tensione d'ingresso: 12-14.5Vdc

Tolleranza tensione d'uscita: 10 %

Protezioni: corto circuito

Regolazione di carico: 5 %

Tensione d'uscita: 19,5 V

Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC003890

Indirizzo DALI: N/A

Numero di canali: N/A

Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Tipo di protocollo DALI: N/A

Marca: join

Tipo Confezione: Scatola appendibile

Range Dimmerazione: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 81.5 x 30 x 30mm

Raffreddamento: passivo

Connettori: Rettangolare, 2,5x0,7mm, 3,0x1,0mm, 4,0x1,7mm, 4,5mm, 5,5x1,7mm, 7,4mm

Materiale contenitore: Plastico

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici

