

## LF330/1WW

Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile

Lampada Filamento - Bianco caldo - 360° - 5W - 230Vac - 2700K - E14



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Adatto per:                     | N/A                 |
| Marca:                          | Jolight             |
| Tipo Confezione:                | Scatola appendibile |
| Distanza visibilità:            | N/A                 |
| Funzione memoria:               | N/A                 |
| Installazione:                  | N/A                 |
| Numero cicli di accensione:     | 10000               |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A                 |
| Range Wi-Fi:                    | N/A                 |
| Sezione conduttori:             | N/A                 |
| Tempo di vita L70B50:           | 20000 h             |
| Tipo di led:                    | Filamento           |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Classe ETIM                     | EC001959 |
| Configurazione iniziale         | N/A      |
| Dispositivi comandabili         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Indicatore di stato             | N/A      |
| Montaggio connettore            | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A      |
| Piattaforme compatibili         | N/A      |
| Rischio fotobiologico           | Esente   |
| Fattore di sopravvivenza        | 0.9      |
| Tipo lampada                    | Candela  |

### Caratteristiche Elettriche

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Carico max.:              | N/A    |
| Dimmerabile:              | si     |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.7    |
| Fattore di potenza PF:    | 0.7    |
| Potenza:                  | 5 W    |
| Potenza nominale (36V):   | N/A    |
| Tens. funzionamento AC:   | 230Vac |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Corrente ingresso max | 26 mA                 |
| Controllo             | 230V - Taglio di fase |
| Classe energetica     | F                     |
| Frequenza             | 50-60Hz               |
| Potenza Autoconsumo   | N/A                   |
| Protezioni            | N/A                   |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Altezza:                 | 97 mm       |
| Colore corpo:            | Trasparente |
| Diametro lente:          | N/A         |
| Forma:                   | N/A         |
| Larghezza:               | 35 mm       |
| Lunghezza braccio:       | N/A         |
| Peso alluminio al metro: | N/A         |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Attacco             | E14               |
| Diametro            | 35 mm             |
| Diffusore           | Vetro trasparente |
| Ingrandimento       | N/A               |
| Lunghezza           | 35 mm             |
| Materiale lente     | N/A               |
| Peso cover al metro | N/A               |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Angolo di emissione:         | 360 ° |
| CRI:                         | 80 %  |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.96  |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6     |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Colore        | Bianco caldo |
| Flusso        | 470 lm       |
| Starting time | 0,2 s        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 2700K |
|---------------|-------|

## Disegni Tecnici

