



LS280-016L/1

Supporto lucido per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso

Caratteristiche

Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.

Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.

Rotazione: -35° +35°

Adatto per uso interno.

Supporto Metallo - 83mm - Zamak (Zinco-Alluminio) - Lucido

IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC002892
Marca:	JOlight
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza max installabile:	50 W
Protezioni:	N/A

Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Caratteristiche Meccaniche


Altezza:	25 mm
Diametro:	83 mm
Finitura:	Lucida
Ingrandimento:	N/A
Materiale corpo:	Zamak (Zinco-Alluminio)
Orientabile:	si
Peso cover al metro:	N/A

Colore corpo	Lucido
Diametro lente	N/A
Foro incasso	Ø75mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.