



## LSPAR/10CCT

Modulo LED per portafaretto Ø50mm - 10W - CCT

Il modulo LED per portafaretti di Ø50mm offre un'illuminazione versatile grazie alla possibilità di scegliere tra 5 diverse colorazioni di luce (2700K, 3000K, 3500K, 4000K e 6500K), adattandosi così a diverse esigenze di atmosfera e funzionalità.

Inoltre, il modulo consente di regolare la luminosità su 3 livelli (1150lm, 950lm, 700lm), garantendo una gestione ottimale del consumo energetico e della resa luminosa.

Lampada Spot - CCT Regolabile - 105° - 10W - 230Vac - 4000K (2700-6500K) - Cavetto



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Adatto per:                     | N/A     |
| Adatto per striscia:            | N/A     |
| Adatto per tipo di Led:         | N/A     |
| Lampada Colori Regolabili:      | N/A     |
| Applicazione:                   | N/A     |
| Colore Supporto:                | N/A     |
| Configurazione iniziale:        | N/A     |
| Contenuto Hg:                   | N/A     |
| Lampada Trasparente:            | N/A     |
| Distanza visibilità:            | N/A     |
| Funzione:                       | N/A     |
| Indicatore di stato:            | N/A     |
| Larghezza sorgente luminosa:    | N/A     |
| Lunghezza max in cascata:       | N/A     |
| Montaggio connettore:           | N/A     |
| n. Led al metro:                | N/A     |
| Numero cicli di accensione:     | 10000   |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A     |
| Piattaforme compatibili:        | N/A     |
| Rischio fotobiologico:          | Esente  |
| Sezione conduttori:             | N/A     |
| Tempo di vita L70B50:           | 15000 h |
| Tipo nastro:                    | N/A     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Adatto per                      | N/A                 |
| Schermo anti-abbagliamento      | N/A                 |
| Adatto per                      | N/A                 |
| Lampada Connessa                | N/A                 |
| Classe ETIM                     | EC001959            |
| Marca                           | Jolight             |
| Lampada Direzionale             | N/A                 |
| Tipo Confezione                 | Scatola appendibile |
| Dispositivi comandabili         | N/A                 |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A                 |
| Funzione memoria                | N/A                 |
| Installazione                   | N/A                 |
| Lunghezza cavo                  | N/A                 |
| Metodo di controllo             | N/A                 |
| N. lampade                      | N/A                 |
| N. Poli                         | N/A                 |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A                 |
| Pezzi in cascata                | N/A                 |
| Range Wi-Fi                     | N/A                 |
| Sezione AWG                     | N/A                 |
| Fattore di sopravvivenza        | 0.9                 |
| Tipo connettore                 | N/A                 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Carico max.:              | N/A    |
| Classe energetica:        | N/A    |
| Corrente/Ch:              | N/A    |
| Dimmerabile:              | no     |
| Classe energetica:        | D      |
| Potenza assorbita:        | N/A    |
| n. canali:                | N/A    |
| Potenza:                  | 10 W   |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A    |
| Potenza max installabile: | N/A    |
| Potenza nominale (12V):   | N/A    |
| Potenza nominale (36V):   | N/A    |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A    |
| Potenza unità minima:     | N/A    |
| Tens. funzionamento AC:   | 230Vac |
| Tensione d'uscita:        | N/A    |
| Tipo regolazione:         | N/A    |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Classe energetica          | N/A     |
| Controllo remoto           | N/A     |
| Corrente max               | N/A     |
| Fattore di sfasamento DF   | 0.8     |
| Frequenza                  | 50-60Hz |
| Metodo di connessione      | N/A     |
| Potenza Equivalente        | N/A     |
| Potenza 50cm               | N/A     |
| Potenza dissipabile (35°C) | N/A     |
| Potenza Nastro Led         | N/A     |
| Potenza nominale (24V)     | N/A     |
| Potenza Stand-by           | N/A     |
| Potenza nominale (48V)     | N/A     |
| Protezioni                 | N/A     |
| Tensione d'ingresso        | N/A     |
| Tipo di uscita             | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso      | ±10%    |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Peso:                    | N/A    |
| Interruttore:            | N/A    |
| Altezza:                 | 55 mm  |
| Capacità di carico:      | N/A    |
| Colore corpo:            | Bianco |
| Cornice:                 | N/A    |
| Diametro lente:          | N/A    |
| Diametro Tubi:           | N/A    |
| Finitura:                | N/A    |
| Forma:                   | N/A    |
| Ingrandimento:           | N/A    |
| Larghezza interna:       | N/A    |
| Lunghezza:               | 50 mm  |
| Lunghezza cavo:          | N/A    |
| Lunghezza nastro:        | N/A    |
| Lunghezza taglio minima: | N/A    |
| Montaggio:               | N/A    |
| Orientabile:             | N/A    |
| Peso cover al metro:     | N/A    |
| Resistenza agli urti:    | N/A    |
| Spessore rame:           | N/A    |
| Tipo contatto:           | N/A    |
| Tipo fissaggio:          | N/A    |
| Tipo di protezione:      | N/A    |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Diametro foro incasso   | N/A         |
| Sensore di movimento    | N/A         |
| Attacco                 | Cavetto     |
| Codice RAL              | N/A         |
| Connessioni             | N/A         |
| Diametro                | 50 mm       |
| Diametro Palo           | N/A         |
| Diffusore               | PMMA trasp. |
| Fissaggio               | N/A         |
| Foro incasso            | N/A         |
| Larghezza               | 50 mm       |
| Lente                   | N/A         |
| Lunghezza braccio       | N/A         |
| Lunghezza Tubo Led      | N/A         |
| Lunghezza profilo       | N/A         |
| Materiale lente         | N/A         |
| N. Led/taglio           | N/A         |
| Peso alluminio al metro | N/A         |
| Raggio di curvatura     | N/A         |
| Spessore                | N/A         |
| Tipo                    | N/A         |
| Tipo Controllo          | N/A         |
| Tipologia cavo          | N/A         |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 30 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Temp. Colore Typ:            | N/A   |
| Coord. Colore X:             | N/A   |
| Flicker PstLM:               | N/A   |
| Coefficiente R9:             | N/A   |
| Angolo di emissione:         | 105 ° |
| CRI:                         | 80 %  |
| Flusso @ 50cm:               | N/A   |
| Frequenza Lampeggio:         | N/A   |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.93  |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6     |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angolo misura flusso        | N/A            |
| Coord. Colore Y             | N/A            |
| Intensità luminosa di picco | N/A            |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A            |
| Colore                      | CCT Regolabile |
| Flusso                      | 1150 lm        |
| Flusso Nastro Led           | N/A            |
| Intensità luminosa          | N/A            |
| Starting time               | 0,1 s          |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Corrente Led:       | N/A                |
| Temp. Colore:       | 4000K (2700-6500K) |
| Tipo Alimentazione: | N/A                |

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led  | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Disegni Tecnici

