

## LSR7S/5W1

Lampadina a Led R7S - 4,9W - 230Vac - Bianco caldo

Lampada Lineare - Bianco caldo - 4.9W - 230Vac - 3000K - R7s



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Adatto per:                     | N/A                 |
| Configurazione iniziale:        | N/A                 |
| Tipo Confezione:                | Scatola appendibile |
| Distanza visibilità:            | N/A                 |
| Funzione memoria:               | N/A                 |
| Installazione:                  | N/A                 |
| Numero cicli di accensione:     | 10000               |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A                 |
| Range Wi-Fi:                    | N/A                 |
| Sezione conduttori:             | N/A                 |
| Tempo di vita L70B50:           | 15000 h             |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Classe ETIM                     | EC001959 |
| Marca                           | Jolight  |
| Dispositivi comandabili         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Indicatore di stato             | N/A      |
| Montaggio connettore            | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A      |
| Piattaforme compatibili         | N/A      |
| Rischio fotobiologico           | Esente   |
| Fattore di sopravvivenza        | 0.9      |

### Caratteristiche Elettriche

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Carico max.:              | N/A      |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.9      |
| Frequenza:                | 50-60Hz  |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A      |
| Protezioni:               | N/A      |
| Tolleranza d'ingresso:    | -10% +6% |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Dimmerabile            | no     |
| Classe energetica      | D      |
| Potenza                | 4,9 W  |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altezza:                 | 16 mm    |
| Colore corpo:            | Bianco   |
| Diametro lente:          | N/A      |
| Forma:                   | N/A      |
| Ingrandimento:           | N/A      |
| Lunghezza:               | 78 mm    |
| Materiale corpo:         | Plastica |
| Peso alluminio al metro: | N/A      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Attacco             | R7s                  |
| Diametro            | 16 mm                |
| Diffusore           | Policarbonato trasp. |
| Grado di protezione | IP20                 |
| Larghezza           | 16 mm                |
| Lunghezza braccio   | N/A                  |
| Materiale lente     | N/A                  |
| Peso cover al metro | N/A                  |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                |              |
|----------------|--------------|
| Colore:        | Bianco caldo |
| Flusso:        | 680 lm       |
| Starting time: | 0,1 s        |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| CRI                         | 80 % |
| Fattore mantenimento flusso | 0.95 |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6    |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

## Disegni Tecnici

