



Alimentatore
12Vdc 0,5A



NSG1008MV1

Switch Gigabit 8 porte - Unmanaged - METALLO -

Lo switch Gigabit non gestito è dotato di 8 porte RJ45 con negoziazione automatica 10/100/1000Mbps e Auto-MDI/MDIX.

La tecnologia Plug&Play permette di sfruttare da subito i vantaggi della connessione cablata e veloce.

Facile da gestire e mantenere, è la scelta ideale per progettare piccole e performanti reti in modo semplice.

Il robusto chassis in metallo contribuisce a dissipare il calore e il design senza ventole garantisce un funzionamento silenzioso.

E' progettato per risparmiare energia con supporto della funzione Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az).

Caratteristiche generali

- Standard e protocolli: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
- Interfaccia: 8 x 10/100/1000Mbps
- Trasmissione network media: 10BASE-T: cavo UTP categoria 3/4/5 ($\leq 100m$), 100BASE-TX: cavo UTP categoria CAT5/5e ($\leq 100m$), 1000BASE-T: cavo UTP categoria CAT5/5e ($\leq 100m$)
- Funzione: negoziazione automatica, Auto-MDI/MDIX
- Indicatore LED: potenza del sistema, indicatori di collegamento e attività per porta integrati in ogni porta RJ-45
- Quantità ventole: fanless
- Installazione Plug & Play: sì
- Tipo di installazione: desktop o parete
- Dimensione tabella indirizzi MAC: 4.000
- Jumbo Frame: 9K Bytes
- Buffer (pacchetti): 1.5M bit
- Metodo di trasmissione: Store and forward
- Packet Forward Speed: 11.9Mpps
- Bandwidth singola porta: 1.000Mbps
- Capacità di switching: 16 Gbps
- Livello di protezione: Contact $\pm 6kV$, Air $\pm 8kV$
- Protezione contro le sovratensioni: Difference module $\pm 2kV$, Common mode $\pm 4kV$
- MTBF: >50.000 ore
- Temperatura di lavoro: $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$
- Temperatura di immagazzinamento: $-40^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
- Umidità di lavoro: 10% ~ 90% senza condensa
- Umidità di immagazzinamento: 5% ~ 90% senza condensa

Contenuto della confezione

- 1 x Switch
- 1 x Alimentatore 5Vdc 1A
- 1 x Manuale d'uso

Switch Unmanaged - Totale Porte: 8 - Metallo

Dati del Prodotto

Alimentazione

Alimentatore :	esterno
Connettore alimentatore:	5,5 x 2,1mm
Potenza alimentatore :	6 W
Tensione alimentazione DC:	5 Vdc

Classe isolamento	II
Corrente alimentatore	1 A
Tensione alimentazione AC	0
Tensione ingresso alimentatore	230 Vac

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC000734
Tipo Confezione: Scatola

Marca AlphaNET

Caratteristiche meccaniche

Colore : Grigio
Formato: Desktop
Peso: 1000 g

Dimensioni 76.7mm x 140mm x 27.65mm
Materiale contenitore Metallo
Raffreddamento Passivo

Connettività

Consumo stand-by: N/A
Distanza trasmissione Output: N/A
PoE Output: N/A
SIM card compatibili: N/A
Tecnologia: Unmanaged
Tipologia: Gigabit
Velocità porte LAN: 10/100/1000

Distanza trasmissione Input N/A
PoE Input N/A
Rete dati N/A
Standard Wireless N/A
Tecnologia Wi-Fi N/A
Velocità backplane 16 Gbps

Numero porte

Totale porte: 8

Disegni Tecnici

