



NSG1008V1

Switch Gigabit Ethernet Desktop 8 porte - Unmanaged - Plastica

Lo switch Gigabit ethernet NSG1008V1 a otto porte è ideale per reti domestiche e ufficio dette anche Small Office Home Office (SOHO). Questo switch può essere facilmente installato in tutti i luoghi in cui è necessaria la connettività di rete grazie al design compatto, al funzionamento silenzioso senza ventola e alla funzionalità plug-and-play. Ideale per applicazioni multimediali che richiedono un grande flusso di dati attraverso la rete ethernet.

Caratteristiche di trasmissione

Dimensione tabella indirizzi MAC: 4K
Jumbo Frame: 9K Bytes
Buffer (pacchetti): 1.5M bit
Packet Forward Speed: 1.448Mpps
Capacità di switching: 16 Gbps

Mezzi di trasmissione

Ethernet: Cavo Cat.3 UTP/STP o superiore ($\leq 100m$)
Fast Ethernet: Cavo Cat.5e UTP/STP o superiore ($\leq 100m$)
Gigabit Ethernet: Cat.5e o Cat.6 UTP/STP raccomandato ($\leq 100m$)

Livello di protezione

Contatto $\pm 4kV$, Aria $\pm 8kV$, Sovratensione $\pm 1kV$

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro: $0^{\circ}C-40^{\circ}C$
Umidità di lavoro: 10%-90% senza condensa
Temperatura di immagazzinamento: $-40^{\circ}C-70^{\circ}C$
Umidità di immagazzinamento: 5%-90% senza condensa

Contenuto confezione

Switch Gigabit 8 porte
Alimentatore 12Vdc 1A
Cavo di rete patch Cat.5e
Manuale d'uso

Switch Unmanaged - Auto MDI/MDIX|Auto-Negoziabile|Installazione Plug&Play - Totale Porte: 8 - Plastico

Dati del Prodotto

Alimentazione

Alimentatore : esterno
Corrente alimentatore : 1 A
Tensione alimentazione DC: 12 Vdc

Connettore alimentatore 5,5x2,1mm
Potenza alimentatore 12 W
Tensione ingresso alimentatore 230 Vac

Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC000734
Tipo Confezione: Scatola

Marca AlphaNET

Caratteristiche meccaniche

Colore :	Nero
Formato:	Desktop
Materiale contenitore :	Plastico
Peso:	135 g

Connettività

Consumo stand-by:	N/A
Distanza trasmissione Output:	N/A
Modalità di inoltrò:	Store-and-forward
PoE Output:	N/A
SIM card compatibili:	N/A
Standard Wireless:	N/A
Tecnologia Wi-Fi:	N/A
Velocità backplane:	16 Gbps

Numero porte

Totale porte:	8
---------------	---

Dimensioni	80mm x 140mm x 24mm
Indicazioni Led	Alimentazione dispositivo, Stato di ciascuna porta
Montaggio	Parete, Tavolo
Raffreddamento	Passivo

Distanza trasmissione Input	N/A
Funzioni	Auto MDI/MDIX, Auto-Negoziiazione, Installazione Plug&Play
PoE Input	N/A
Rete dati	N/A
Standard	IEEE 802.3az (EEE), IEEE 802.3x
Tecnologia	Unmanaged
Tipologia	Gigabit
Velocità porte LAN	10/100/1000

Disegni Tecnici

