

PL110/5-1

Pila Litio - CR1616 - 3V

Batteria - DL1616, ECR1616, LM1616 - Litio - 3V - 50mAh



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	50 mAh
Connessione serie:	N/A
Corrente di carica raccomandata:	N/A
Corrente di scarica massima:	N/A
Energia:	N/A
Prof.di scarica raccomandata:	N/A
Tensione:	3 V
Tensione di carica uso ciclico:	N/A

Connessione parallelo	N/A
Corrente di carica massima	N/A
Corrente di scarica impulsiva	N/A
Corrente di scarica raccomandata	N/A
Energia utilizzabile	N/A
Protezioni	N/A
Tensione di carica stand-by	N/A
Tensione di fine scarica	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per:	Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello
Certificazioni batteria:	N/A
Cicli di vita:	N/A
Codice IEC:	CR1616
Indicazioni:	N/A
Interfaccia di controllo:	N/A
Tecnologia:	Litio
Marca:	Pkcell

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	ø16mm x 1.6mm
Materiale contenitore:	N/A
Temperatura di carica:	N/A
Temperatura di lavoro:	N/A
Umidità:	N/A

Caratteristiche aggiuntive	N/A
Certificazioni celle	N/A
Codice dimensione	DL1616, ECR1616, LM1616
Codice Neda	5021LC
Interfaccia di comunicazione	N/A
Ricaricabile	no
Classe ETIM	EC000356
Tipo Confezione	Blister

Grado di protezione	N/A
Peso	N/A
Temperatura di immagazzinamento	N/A
Temperatura di scarica	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.