



Dati del Prodotto

Alimentazione

Alimentatore :	N/A
Connettore alimentatore:	N/A
Potenza alimentatore :	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003552
--------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Colore :	Bianco
Grado di protezione:	IP55
Materiale contenitore :	Plastico
Peso:	160 g

Connettività

Consumo stand-by:	1 W
Dimensioni Tabella MAC:	1000
Distanza trasmissione Output:	100m (VLAN OFF), 250m P1-2-3 100m P4 (VLAN ON)
Firewall :	N/A
Layer:	N/A
PoE Input:	44-57Vdc 90W (P5)
Potenza PoE totale max :	90 W
Rete dati:	N/A
Server Virtuale :	N/A
Standard:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Standard Wireless:	N/A
Tecnologia Wi-Fi:	N/A
Velocità backplane:	N/A
VPN :	N/A

POEF2205PV1

Extender POE 90W (MCU) 1 in 4 out - Fast 100Mbps - Waterproof

L'extender PoE è un dispositivo per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN fino a 100m per dispositivi compatibili con questa tecnologia. Abilitando la funzione VLAN (Virtual Local Area Network) è possibile estendere la distanza da 100m a 250m (sulle porte 3-4-5). La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati. Questo ripetitore non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'ingresso PoE. Il design senza ventola lo rende ideale per un funzionamento affidabile e silenzioso.

Contenuto confezione

- 1 x PoE Extender

Extender PoE - Installazione Plug&Play|Modalità TVCC|PoE|Supporto VLAN
- Totale Porte: 5

Classe isolamento	N/A
Corrente alimentatore	N/A
Tensione alimentazione AC	N/A
Tensione ingresso alimentatore	N/A

Tipo Confezione	Scatola
-----------------	---------

Dimensioni	35mm x 101mm x 152mm
Indicazioni Led	Alimentazione dispositivo, Stato di ciascuna porta
Montaggio	Parete
Raffreddamento	Passivo

Controllo accessi	N/A
Distanza trasmissione Input	100
DNS	N/A
Funzioni	Installazione Plug&Play, Modalità TVCC, PoE, Supporto VLAN
Network media	10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore
PoE Output	44-57Vdc 90W (P1-2-3 30W) (P4 60W MCU)
Protocollo Internet	N/A
Server DHCP	N/A
SIM card compatibili	N/A
Standard PoE	IEEE802.3AF/AT
Tecnologia	Unmanaged
Tipologia	Fast Ethernet
Velocità porte LAN	10/100

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Numero porte

N. porte Downlink 10/100: N/A

N. porte Downlink PoE: N/A

N. porte Uplink 10/100: N/A

N. porte Uplink PoE: N/A

Totale porte: 5

N. porte Downlink 10/100/1000 N/A

N. porte Downlink SFP+ N/A

N. porte Uplink 10/100/1000 N/A

N. porte Uplink SFP+ N/A

Disegni Tecnici



Diagramma di connessione




Diagramma di connessione




Diagramma di connessione

