

## PU100-12/5

Alimentatore da quadro 100,8W - 12Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 100.8W - 8400mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Potenza:               | 100,8 W     |
| Frequenza:             | 50/60 Hz    |
| Corrente d'uscita:     | 8400 mA     |
| Regolazione di linea:  | 0,5 %       |
| Ripple:                | 120 mV      |
| Tensione d'uscita:     | 10,8-13,2 V |
| Tolleranza d'ingresso: | -10% +6%    |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Fattore di potenza    | 0.5                                            |
| Protezioni            | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico | 1 %                                            |
| Regolazione uscita    | trimmer $\pm 10\%$                             |
| Tensione d'ingresso   | 100-240Vac                                     |
| Tensione d'uscita     | 12 V                                           |

### Caratteristiche Generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Classe isolamento:       | I         |
| Costruzione:             | da quadro |
| Classe ETIM:             | EC002540  |
| Indirizzo DALI:          | N/A       |
| Numero di canali:        | N/A       |
| Tecnologia:              | switching |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A       |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Correzione PF            | Senza PFC    |
| Grado Protezione         | IP20         |
| Marca                    | AlphaTronics |
| Tipo Confezione          | Scatola      |
| Range Dimmerazione       | N/A          |
| Tipo di dispositivo DALI | N/A          |
| Tipo regolazione         | CV           |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Connessioni:           | morsetti a vite |
| Materiale contenitore: | Metallico       |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni (LxWxH) | 97 x 129 x 30mm |
| Raffreddamento     | passivo         |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/40 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

