



PUB205

Alimentatore centralizzato 13,8V 88W 5 canali con uscita supportata da batteria tampone

Box di alimentazione ideale per alimentare più telecamere o altri dispositivi di sicurezza. L'alimentatore è dotato di 5 canali di uscita singolarmente protetti da fusibile ripristinabile PTC.

Lo stadio di caricabatterie è indipendente rispetto alle uscite principali e ricarica la batteria durante il funzionamento da rete 230V.

L'alimentazione di uscita è disponibile dalla batteria tampone anche in caso di mancanza di rete.

Attenzione:

Lo stadio di uscita di alimentazione principale e di caricabatterie sono indipendenti (separati l'uno dall'altro) per cui la tensione di uscita dell'alimentatore è regolabile anche al di sotto della tensione di batteria.

Ingresso:

Tensione di ingresso: 100-240Vac 50/60Hz

Uscita:

Canali: 5

Tensione di uscita: 12Vdc

Regolazione: 10-13,8Vdc

Corrente: 4ch x 1,1A + 1ch x 2,5A

Protezione singolo canale: Polyswitch (fusibile ripristinabile).

Caricabatterie:

Tensione: 13,8Vdc

Regolazione: come tensione di uscita

Corrente di carica: 900mA

Indipendente rispetto allo stadio di alimentazione principale.

Batterie alloggiabili all'interno del box:

1pz BP12-7.0 - Piombo AGM 12V 7Ah

oppure

1pz BP12-10 - Piombo AGM 12V 10Ah

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 88W - 5500mA

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	88 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione uscita:	trimmer
Tensione d'uscita:	10-13,8 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Frequenza	50/60 Hz
Corrente d'uscita	5500 mA
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	13,8 V

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Grado Protezione:	IP20
Marca:	AlphaTronics
Tipo Confezione:	Scatola
Range Dimmerazione:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Costruzione	da quadro
Classe ETIM	EC002540
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	201 x 80.7 x 260mm
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Metallico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/40 °C
------------------------	-----------

Disegni Tecnici

