

## SWD60-41200L

Alimentatore switching 60W - 12Vdc 5A - Fili liberi

Alimentatore Fisso - 100-230Vac - 60W - 5000mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza:                      | 60 W                                           |
| Protezioni:                   | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico:        | 5 %                                            |
| Ripple:                       | 50 mV                                          |
| Tensione d'uscita:            | 12 V                                           |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 %                                            |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz   |
| Corrente d'uscita     | 5000 mA    |
| Regolazione di linea  | 5 %        |
| Tensione d'ingresso   | 100-230Vac |
| Tolleranza d'ingresso | ±10%       |

### Caratteristiche Generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Classe isolamento:       | II        |
| Grado Protezione:        | IP20      |
| Indirizzo DALI:          | N/A       |
| Numero di canali:        | N/A       |
| Tecnologia:              | switching |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A       |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Costruzione              | desktop             |
| Classe ETIM              | EC001781            |
| Tipo Confezione          | Scatola appendibile |
| Range Dimmerazione       | N/A                 |
| Tipo di dispositivo DALI | N/A                 |
| Tipo regolazione         | CV                  |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Cavo d'ingresso:       | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 |
| Colore:                | Nero                                            |
| Connettori:            | Fili liberi                                     |
| Materiale contenitore: | Plastico                                        |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Cavo d'uscita      | integrato 1.8m  |
| Connessioni        | fili liberi     |
| Dimensioni (LxWxH) | 156 x 80 x 48mm |
| Raffreddamento     | passivo         |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

