



TLRC100B

Radiocomando codice fisso/rolling 433/868MHz blu

Radiocomando universale 4 canali autoapprendente a radiofrequenza

- Semplice da programmare
- Può memorizzare fino a 4 canali diversi
- Mantiene memorizzati i codici durante la sostituzione della batteria
- Duplica la maggior parte dei radiocomandi a norma CE
- Dotato di indicatore led di stato
- Design raffinato ed elegante

Installazione:

Autoapprendimento

- Codice fisso
- Rolling code Simple
- Rolling code Complex

Nota: per l'elenco dei marchi compatibili fare riferimento al manuale disponibile nell'area download della pagina prodotto.

Radiocomando autoapprendente - RF - 433/868MHz - Multifrequenza - Codice fisso|Rolling code Simple|Rolling code Complex - Universale - Blu

CE  IP65 

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun: N/A

Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	Codice fisso, Rolling code Complex, Rolling code Simple
Compatibile 4K:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	Finestre, Porte automatiche, Porte cancelli, Porte garage
Frequenza di trasmissione:	433/868 MHz
Ingresso:	N/A
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Video Wall max:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Portata massima:	50 m
Protocolli di sicurezza:	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A
Supporto formati audio:	N/A
Supporto HDCP:	N/A
Supporto standard video:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	Universale
Uscita:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Potenza:	N/A
Tensione Voc:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Tipo Alimentazione:	Batteria

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC000678
Tipo Confezione:	Scatola

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Dimensioni:	77.8mm x 51.2mm x 25.4mm
Grado di protezione:	IP65
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C

Brand Compatibili

Acm, Adyx, Aerf, Allmatic, Aperio, Aperto, Aprimatic, Ata, Avidsen, Ballan, Beninca, BFT, Came, Cardin, Casali, Chamberlain, Clemsa, Daspi, Dea, Ditec, Doorhan, Doormatic, Ecostar, Erreka, FAAC, Fadini, Genie, Genius, Gibidi, Hörmann, Jcm, Kblue, Key, King Gates, Kling, Label, Life, Linear, Merlin 2.0, Mhouse, Nice, Prolift

Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	N/A
Configurazione iniziale	Da programmare
Conversione Audio	N/A
Distanza Extender	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Installazione	Duplicazione tramite autoapprendimento
Modalità Picture-In-Picture	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Canali	N/A
Numero Dispositivi comandabili	4
Persistenza memoria	Mantiene codici al cambio batteria
Profondità colore	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto formati video	N/A
Supporto HDMI	N/A
Tecnologia trasmissione	RF
Tipologia	Telecomando
Tipologia frequenza	Multifrequenza
Topologia collegamento	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione operativa (Vmp)	N/A
Tolleranza di potenza	N/A
Potenza di carico	N/A
Tipo batterie	CR2032 3V

Marca	JOIN
-------	------

Colore	Blu
Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	ABS
Protezione Video Output	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.