



TLRC101BK

Radiocomando codice fisso/rolling 433/868MHz nero - batterie incluse

Radiocomando universale 4 canali autoapprendente a radiofrequenza

- Semplice da programmare
- Può memorizzare fino a 4 canali diversi
- Mantiene memorizzati i codici durante la sostituzione della batteria
- Duplica la maggior parte dei radiocomandi a norma CE
- Dotato di indicatore led di stato
- Design raffinato ed elegante

Installazione:

Autoapprendimento

- Codice fisso
- Rolling code Simple
- Rolling code Complex

Nota: per l'elenco dei marchi compatibili fare riferimento al manuale disponibile nell'area download della pagina prodotto.

Radiocomando - RF - 433/868MHz - Multifrequenza - Codice fisso|Rolling code Simple|Rolling code Complex - Universale - Nero

CE  IP65 

Dati del Prodotto

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione Balun: | N/A |
| Brand Compatibili: | N/A |
| Codifiche supportate: | Codice fisso, Rolling code Complex, Rolling code Simple |
| Compatibile 4K: | N/A |
| Controllo Volume: | N/A |
| Dispositivi comandabili: | Finestre, Porte automatiche, Porte cancelli, Porte garage |
| Frequenza di trasmissione: | 433/868 MHz |
| Ingresso: | N/A |
| Larghezza di banda: | N/A |
| Modalità Video Wall max: | N/A |
| Modulazione Digitale: | N/A |
| Numero di melodie: | N/A |
| Tecnologia trasmissione: | N/A |
| Profondità colore: | N/A |
| Risoluzione massima: | N/A |
| Sensibilità di ricezione: | N/A |
| Supporto formati video: | N/A |
| Supporto HDMI: | N/A |
| Tecnologia trasmissione: | RF |
| Tipologia: | Telecomando |
| Tipologia frequenza: | Multifrequenza |
| Topologia collegamento: | N/A |

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-----------|
| Corrente Isc: | N/A |
| Corrente sovraccarico max: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Tensione Voc: | N/A |
| Batterie incluse: | Si |
| Potenza di carico: | N/A |
| Tipo batterie: | CR2032 3V |

Caratteristiche Generali

| | |
|------------------|----------|
| Classe ETIM: | EC000678 |
| Tipo Confezione: | Scatola |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Peso: | N/A |
| Dimensioni: | 77.8mm x 51.2mm x 25.4mm |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Protezione Video Input: | N/A |
| Temperatura di lavoro: | 0 / 40 °C |

| | |
|--------------------------------|---|
| Brand Compatibili | Acm, Adyx, Aerf, Allmatic, Aperio, Aperto, Aprimatic, Ata, Avidsen, Ballan, Beninca, BFT, Came, Cardin, Casali, Chamberlain, Clemsa, Daspi, Dea, Ditec, Doorhan, Doormatic, Ecostar, Erreka, FAAC, Fadini, Genie, Genius, Gibidi, Hörmann, Jcm, Kblue, Key, King Gates, Kling, Label, Life, Linear, Merlin 2.0, Mhouse, Nice, Prolift |
| Capacità di abbinamento | N/A |
| Compatibile 3D | N/A |
| Configurazione iniziale | Da programmare |
| Conversione Audio | N/A |
| Distanza Extender | N/A |
| Frequenze di lavoro | N/A |
| Installazione | Duplicazione tramite autoapprendimento |
| Modalità Picture-In-Picture | N/A |
| Modulazione Analogica | N/A |
| Canali | N/A |
| Numero Dispositivi comandabili | 4 |
| Portata massima | 50 m |
| Protocolli di sicurezza | N/A |
| Risoluzioni supportate | N/A |
| Supporto formati audio | N/A |
| Supporto HDCP | N/A |
| Supporto standard video | N/A |
| Tipo Extender | N/A |
| Tipologia cavo | N/A |
| Tipologia telecomando | Universale |
| Uscita | N/A |

| | |
|---------------------------|----------|
| Corrente operativa (Imp) | N/A |
| Efficienza modulo | N/A |
| Tensione operativa (Vmp) | N/A |
| Tolleranza di potenza | N/A |
| Indicatore/i led di stato | Si |
| Tipo Alimentazione | Batteria |

| | |
|-------|------|
| Marca | JOIN |
|-------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Colore | Nero |
| Durata meccanica | N/A |
| Materiale corpo | ABS |
| Protezione Video Output | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack: N/A
Unità rack: N/A

Montaggio N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.